



Drošības datu lapā atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Piespriešanas datums: 24.01.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 24.01.2024

1. IEDAĻA. Vietas/maisījuma un uzņēmējdarbības/uzņēmuma identifikācija

1.1 Produkta identifikators

Produkta nosaukums tirgū: Aerosol Fill In _____

(Artikula numurs) product ID.: REZ11 · 1.2

Vielas vai maisījuma zāles identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi · Lietošanas nozare
SU21 Patēriņa lietojumi. Privātas mājsaimniecības / sabiedrība / patērētāji

· Vietas/ preparāta pielietojums iekšējums ·

Lietošanas veidi, ko neiesaka izmantot Nav pieejama cita būtiska informācija.

· 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju · Ražotājs/

piegādātājs: Peter Kwasny
GmbH Heilbronner Str. 96
D-74831 Gundelsheim

Tālr.: 0049-(0)6269-95-20 E-
pasts: labor@kwasny.de

· Informācijas sniedzējs: Preču drošības departaments

· 1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās: Tel.:+49 6269 95 20 · K-Nr. 0001

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

2.1 Vietas vai maisījuma klasifikācija ·

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008



GHS02 liesmas

Aerosols 1 H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.

H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Izraisa nopietna acu kairinājumu.

STOT SE 3 H336 Var izraisīt miegainību vai reibošus.

2.2 Marķējuma elementi ·

Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 Produkta
klasifikācija un marķēšana veikta atbilstoši CLP regulas prasībām.

· Bīstamības piktogrammas



GHS02 GHS07

· Signālvārds Draudi

(Turpinājums 2.lpp.)

Drošības datu lapā
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Piespriešanas datums: 24.01.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 24.01.2024

Produkta nosaukums tirgū: Aerosol Fill In

(Turpinājums 1.lpp.)

- Riska faktoru noteicošie komponenti uz etiķetes:
acetoni
2-metoksi-1-metiletilacetāts
- Bīstamības apzīmējumi H222
Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.
H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.
H319 Izraisa nopietna acu kairinājumu.
H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
- Drošības prasību apzīmējums P101
Medicīniskā padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
- P102 Sargāt no bērniem.
- P103 Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās.
- P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
- P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.
- P251 Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.
- P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
- P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
- P312 Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.
- P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
- P410+P412 Aizsargāt no gaismas saules. Nepakļauts temperatūrai, kas saistīts 50 °C/122 °F.
- P501 Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/starptautiskajiem noteikumiem.
- Papildu dati:
Nepietiekamas ventilācijas gadījumā ir iespējama sprādzienbīstamu formulu veidošanās.
Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.
- 2.3 Citi apdraudējumi · PBT
un vPvB ekspertīzes rezultāti · PBT: Nav
pielietojams. · vPvB: Nav
pielietojams.

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par daļām

- 3.2 Maisījumi ·
Apraksts: Maisījums no šādām vielām ar nekaitīgiem piejaukumiem.

· Bīstamie komponenti: CAS:		
67-64-1 Reģ.nr.:	acetoni	50-100%
01-2119471330-49-xxxx Flam. Liq. 2, H225;  Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066		
CAS: 115-10-6	Dimetilēteris	25-<50%
Reģ.nr.: 01-2119472128-37-xxxx CAS:	 Flam. Gāze 1A, H220; Nospiediet. Gāze (komp.), H280, EUH018	
108-65-6 Reģ.nr.:	2-metoksi-1-metiletilacetāts	2,5-<5%
01-2119475791-29-xxxx	 Liesma. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336	

- SVHC -
- Papildu informācija: Šo riska frāžu jeb bīstamības pakāpes apzīmējumu formulējumu skatīt 16.nodaļā.

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

- 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts · Pēc
ieelpošanas: Svaiga gaisa padeve, sūdzībām saglabājoties, konsultēties ar ārstu.

(Turpinājums 3.lpp.)

Drošības datu lapā
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Piespiešanas datums: 24.01.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 24.01.2024

Produkta nosaukums tirgū: Aerosol Fill In

(Turpinājums 2.lpp.)

- Pēc saskares ar ādu: Parasti produkts nekairina ādu.
- Pēc nokļūšanas acīs: Acis
caur pavērtiem plakstiņiem skalot vairākas minūtes zem tekoša ūdens. Ja saglabājas sūdzības, konsultēties ar ārstu.
- Pēc norīšanas: Sūdzēties saglabājoties, konsultēties ar ārstu.
- 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašumā ir
pieejama cita būtiska informācija.

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

- 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi - ·
Piemērotie dzēšanas līdzekļi: tvertnes dzesēt ar ūdeni ·
- 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem ·
Īpašais aizsargaprīkojums: Nav īpaši pasākumi.

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumiem

- 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām Valkāt aizsargājošo slimību. Neaizsargātās personas turēt attālumā.
- 6.2 Vides drošības pasākumi: Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā/ virszemes ūdeņos/ gruntsūdeņos.
- 6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli
Piesārņoto materiālu aiztransportēt kā atkritumus pēc 13.punkta nosacījumiem.
Rūpēties par pietiekošu ventilāciju.
- 6.4 Atsauce uz citām iedaļām
Informāciju par darba drošību skatīt 7.nodaļā.
Informāciju par personīgo aizsargaprīkojumu skatīt 8.nodaļā.
Informāciju par atkritumu likvidāciju skatīt 13.nodaļā.

7. IEDAĻA. Paršanās un glabāšana

- 7.1 Droša paršanās un tai nepieciešamie piesardzības pasākumi
Sargāt no karstuma un tiešas saules iedarbības.
Darba vietā rūpēties par labu ventilāciju/ nosūkšanu.
- Norādes aizsardzībai pret degšanu un eksploziju:
Nesmidzināt uz liesmu vai kvēlojošu priekšmetu.
Aizdegšanās avotus turēt attālumā – nesmēķēt.
Tvertne pildīta zem spiediena. Sargāt no saules stariem un temperatūram virs 50oC (piem., no kvēlspuldzēm).
Arī pēc izmantošanas ar varu neatvērt vai nededzināt.
- 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, visu veidu nesaderība ·
Uzglabāšana: ·
Prasības, kādas jāatbilst uzglabāšanas telpām un tvertnēm: Ir
jāievēro noteikumi par saspīestās gāzes uzglabāšanu ·
- Norādes par vairāku kopīgu uzglabāšanu: Nav nepieciešams.
- Citi uzglabāšanas nosacījumi: Nav.
- 7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i) Nav pieejama cita būtiska informācija.

LV

(Turpinājums 4.lpp.)

Drošības datu lapā
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Piespiešanas datums: 24.01.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 24.01.2024

Produkta nosaukums tirgū: Aerosol Fill In

(Turpinājums 3.lpp.)

8. IEDAĻA. Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

8.1 Kontroles parametri

Sastāvdaļas, kuru robežvērtības ir kontrolējamas attiecīgā darba vietā:

67-64-1 acetons

AER (LV) Ilgstoša vērtība: 1210 mg/m³, 500 ppm
IOELV (EU) Ilgstoša vērtība: 1210 mg/m³, 500 ppm
AGW (DE) Ilgstoša vērtība: 1200 mg/m³, 500 ppm
2(I); AGS, DFG, EU, Y
PEL (ASV) Ilgstoša vērtība: 2400 mg/m³, 1000 ppm
REL (US) Ilgstoša vērtība: 590 mg/m³, 250 ppm
TLV (US) Īslaicīga vērtība: 500 ppm
Ilgstoša vērtība: 250 ppm
A4, BEI

115-10-6 Dimetilēteris

AER (LV) Ilgstoša vērtība: 1920 mg/m³, 1000 ppm
IOELV (EU) Ilgstoša vērtība: 1920 mg/m³, 1000 ppm
AGW (DE) Ilgstoša vērtība: 1900 mg/m³, 1000 ppm
8(II); DFG, ES
WEEL (US) Ilgstoša vērtība: 1000 ppm 108-65-6 2-

metoksi-1-metiletilacetāts

AER (LV) Īslaicīga vērtība: 550 mg/m³, 100 ppm
Ilgstoša vērtība: 275 mg/m³, 50 ppm
Ada
IOELV (EU) Īslaicīga vērtība: 550 mg/m³, 100 ppm
Ilgstoša vērtība: 275 mg/m³, 50 ppm āda
AGW (DE) Ilgstoša vērtība: 270 mg/m³, 50 ppm
1(I); DFG, ES, Y
WEEL (US) Ilgstoša vērtība: 50 ppm

Sastāvdaļas ar bioloģiskām robežvērtībām:

67-64-1 acetons

BGW (DE) 50 mg/l Materiāls:
Urīns Probennahmezeitpunkt: Expositionsende
bzw. Šihtendes parametrs: Acetons
BEI (ASV) 25 mg/l Vidējs: urīns
Laiks: maiņas beigas
Parametrs: Acetons (nespecifisks)

Papildu informācija: Pamatā tika izmantota sastādīšanas laikā spēkā esošie saraksti.

8.2 Ekspozīcijas kontrole

Atbilstoša inženiertehniskā kontrole Nav citu datu, skat. 7.punktu.

Individuālie aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļi · Vispārēji aizsardzības un higiēnas pasākumi: Turēt tālāk no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības.
Netīro, piesūcināto apģērbu izskatu novilkt.
Pārtraukumos un darba beigās nomazgāt rokas.
Nepieļaut saskarsmi ar acīm.

(Turpinājums 5.lpp.)

Drošības datu lapā
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Piespriešanas datums: 24.01.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 24.01.2024

Produkta nosaukums tirgū: Aerosol Fill In

(Turpinājums 4.lpp.)

Nepieļaut saskarsmi ar acīm un ādu.

· Elpceļu aizsardzība



Ja šķīduma koncentrācijas punkts MAK robežlielumus, nepieciešams izmantot šim mērķim paredzētu respiratoru.

Daļēja maska ar kombinētiem filtriem, kuri ietilpst vismaz A1P2 filtru klasē, vai respirators ar laba gaisa padevi.

· Roku aizsardzība:

Aizsargcimdi



Cimdu materiālam ir jābūt necaurlaidīgam un noturīgam pret produktu/ vielu/ preparātu.

Cimdu materiāla izvēle, ņemot cauri izspiešanās laiku, caurlaides apjoms un bojāšanos.

· Cimdu materiālu caurlaides laiks

Pēc katras kontaminācijas apmainīt cimdus.

Precīzu cauri izspiešanās laiku (permeabilitāti) var uzzināt no aizsargcimdus ražotāja, šis laiks jāievēro, izmantot cimdus.

· Līdz maksimumam 15 minūtes ilgi saskarei un piemērotai ir no šādiem materiāliem:

butilgumija, 0,7mm

· Acu/sejas aizsardzība

Aizsargbrilles



Blīvi noslēdzamas aizsargbrilles

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

· 9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

· Vispārēji dati

· Agregātstāvoklis aerosoli

· Krāsa: Atbilstoši produkta apzīmējumam

· Smarža: ·

Raksturīgs

Smaržas slietnis: Nav noteikts.

· Kušanas punkts/ sasalšanas punkts Nav noteikts.

· Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons -24,9 °C (-12,8 °F)

· Uzliesmojamība Nav pielietojams.

· Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža

· Apakšējā: ·

2,6 tilpuma % (67-64-1 acetons)

Augšējā: ·

18,6 tilpuma % (115-10-6 dimetilēteris)

Uzliesmošanas punkts ·

<0 °C (<32 °F)

Pašuzliesmošanas temperatūra ·

235 °C (455 °F) (115-10-6 dimetilēteris)

Sadalīšanās temperatūra · pH

Nav noteikts.

·

Nav noteikts.

Viskozitāte:

· Kinemātiskā viskozitāte ·

Nav noteikts.

dinamiskā:

Nav noteikts.

· Šķīdība

· ūdeni:

Nav/ mazliet samaisāms.

· Sadalījuma koeficients (n-oktānols-ūdens) (log vērtība)

Nav noteikts.

· Tvaika spiediena pīrāgs 20 °C (68 °F):

3400 hPa (2600 mm Hg) (115-10-6 dimetilēteris)

(Turpinājums 6.lpp.)

Drošības datu lapā
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Piespriešanas datums: 24.01.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 24.01.2024

Produkta nosaukums tirgū: Aerosol Fill In

(Turpinājums 5.lpp.)

· Tvaika spiediena pīrāgs 50 °C (122 °F): · Blīvums un/vai relatīvais blīvums · Relatīvais blīvums · Tvaiku blīvums 800 hPa (600 mm Hg) 0,742 g/ml Nav noteikts.
· 9.2 Cita informācija · Izskats: · Forma: · Svarīga informācija par veselības un apkārtējās vides aizsardzību, kā arī par drošību · Aizdeģšanās temperatūra: · Sprādzienbīstamība: · Šķīdinātāja saturs: · Organiskie šķīdinātāji: · GOS(ES) · Cieto daļiņu saturs: · Stāvokļa maiņa · Iztvaikošanas ātrums aerosoli Produkts neaizdegas pats no sevis. Produkts nav sprādzienbīstams, taču ir iespējama sprādzienbīstamu tvaiku/ gaisa veidošanās. Nav noteikts. 100,0 % ar dūmgāzi. svara procents (<840g/l) 100,00 % 0,0 % Nav pielietojams.
· Informācija par fizikālās bīstamības klasēm · Sprādzienbīstami materiāli · Uzliesmojošas gāzes · Aerosoli · Oksidējošas gāzes · Gāzes zem spiediena · Uzliesmojoši šķidrums · Uzliesmojošas cietas vielas · Pašreaģējošas vielas un maisījumi · Pirofori šķidrums · Piroforas cietas vielas · Pašsasilstošas vielas un maisījumi · Vietas un maisījumi, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes · Oksidējoši šķidrums iztrūkst · Oksidējošas cietas vielas iztrūkst · Organiskie peroksīdi iztrūkst · Vietas un maisījumi, kas izraisa metālu koroziju iztrūkst · Desensibilizēti sprādzienbīstami materiāli iztrūkst iztrūkst Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertnes zem spiediena: karstumā var eksplodēt. iztrūkst iztrūkst iztrūkst iztrūkst iztrūkst iztrūkst iztrūkst iztrūkst iztrūkst iztrūkst iztrūkst iztrūkst iztrūkst iztrūkst

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

- 10.1 Reaģētspēja Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 10.2 Ķīmiskā stabilitāte
- Termiskā sadalīšanās/ apstākļi, kuriem nav jāizvairās: Nesadalās, un pielieto atbilstoši nosacījumiem.
- 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība Nav zināmas bīstamas reakcijas.
- 10.4 Nepieļaujami apstākļi Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 10.5 Nesaderīgi materiāli: Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 10.6 Bīstami sadalīšanās produkti Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

LV
(Turpinājums 7.lpp.)

Drošības datu lapā
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Piespriešanas datums: 24.01.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 24.01.2024

Produkta nosaukums tirgū: Aerosol Fill In

(Turpinājums 6.lpp.)

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

· 11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 127/2008 definētajām bīstamības klasēm · Akūta toksicitāte [akūts22]

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilstības noteikšanas kritērijiem.

· Svaro LD/LC50- (letālo devu unīgākās koncentrācijas) klasifikācija: 67-64-1 acetons

orāli LD50 5.800 mg/kg (rat) dermāli

LD50 20.000 mg/kg (rabbit) · Ādas korozijs/

ādas kairinājums [kodīgs ādai/ kairinošs ādai]

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilstības noteikšanas kritērijiem.

· Nopietns acu bojājums/acu kairinājums Izraisa nopietna acu kairinājumu.

· Elpceļu vai ādas sensibilizācija [sensibilizācija, ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu]

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilstības noteikšanas kritērijiem.

· Mutagenitāte dīgļšūnām [cilmes šūnu mutagenitāte]

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilstības noteikšanas kritērijiem.

· Kancerogenitāte Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilstības kritērijiem.

· Reproductīvā toksicitāte [toksisks reproductīvai sistēma]

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilstības noteikšanas kritērijiem.

· Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, vienreizēja ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība]

Var izraisīt miegainību vai reibonūs.

· Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, atkārtota ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība]

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilstības noteikšanas kritērijiem.

· Aspiratīvā bīstamība [bīstams ieelpojot]

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilstības noteikšanas kritērijiem.

· 11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem ·

Endokrīni disruptīvās īpašības

Nesatur nevienu no personām

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

· 12.1 Toksicitāte

· Ūdeņu toksiskums: Nav cita būtiska informācija.

· 12.2 Noturība un noārdāmība Nav pieejama cita būtiska informācija.

· 12.3 Biopotenciāls Nav pieejama cita akumulācijas būtiska informācija.

· 12.4 Mobilitāte augsnē Nav pieejama cita būtiska informācija.

· 12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti · PBT:

Nav pielietojams. · vPvB:

Nav pielietojams.

· 12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

Produkts nesatur vielas, kam piemīt endokrīnās sistēmas darbībai kaitējošas īpašības.

· 12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes ·

Cita ekoloģijas informācija: ·

Vispārējie norādījumi: Ūdens apdraudējuma klase 1(Pašu klasifikācija): vāji apdraud ūdeni

13. IEDAĻA. Apsaimniekošanas apsvērumi

· 13.1 Atkritumu apstrādes metodes ·

Ieteikums: Nedrīkst aiztransportēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā.

(Turpinājums 8.lpp.)

Drošības datu lapā
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Piespriešanas datums: 24.01.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 24.01.2024

Produkta nosaukums tirgū: Aerosol Fill In

(Turpinājums 7.lpp.)

· Eiropas atkritumu katalogs

15 01 10* iepakojums, kas satur bīstamu vielu atlikumus vai kas ir ar tām piesārņots

· Neattīrītie iesaiņojumi:

· Ieteikums: Likvidēšana atbilstoši oficiāliem noteikumiem.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

· 14.1 ANO numurs vai ID numurs

UN1950

· ADR, IMDG, IATA

· 14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums

· ADR

1950 AEROSOLI

· IMDG

AEROSOLI

· IATA

AEROSOLI, uzliesmojoši

· 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

· ADR



· klase

2 5F Gāzes

· Riska faktoru etiķete

2.1

· IMDG, IATA



· Klase

2.1 Gāzes

· Etiķete

2.1

· 14.4 Iepakojuma grupa

· ADR, IMDG, IATA

iztrūkst

nav klasificēts

· 14.5 Vides apdraudējumi:

· Jūras piesārņotājs: · 14.6

Nē

Īpaši piesardzības pasākumu lietotāji Uzmanību: Gāzes

· Bīstamības identifikācijas numurs (Kemler numurs): - nav

klasificēts

· Neatliekamās medicīniskās palīdzības Nr.: ·

FD, SU

Glabāšanas kods

SW1 Aizsargāts no siltuma avotiem.

SW22 AEROSOLIEM ar maksimālo ietilpību 1

litrs: A kategorija. AEROSOLIEM ar ietilpību

virs 1 litra: B kategorija. ATKRITUMIEM AEROSOLIEM:

C kategorija, bez dzīvojamām telpām.

SG69 AEROSOLIEM ar maksimālo ietilpību 1

litrs:

Segregācija kā 9. klasei. Krājums "atdalīts no"

1. klase, izņemot 1.4. nodaļu.

AEROSOLIEM, kuru tilpums pārsniedz 1 litru:

Segregācija kā atbilstošajai apakšnodaļai

2. klase.

(Turpinājums 9.lpp.)

Drošības datu lapā
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Piespiešanas datums: 24.01.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 24.01.2024

Produkta nosaukums tirgū: Aerosol Fill In

(Turpinājums 8.lpp.)

·		ATKRITUMIEM AEROSOLIEM: Segregācija kā atbilstošajai apakšnodaļai 2. klase.
· 14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar ar SJO instrumentiem		Nav pielietojams.
· Transports/ cita informācija:		
· ADR		
· Ierobežotie daudzumi (LQ)	1L	
· Atbrīvotie daudzumi (EQ)	Kods: E0	
		Nav atļauts pārvadāt kā atbrīvoto izdevumu
· Transporta kategorija	2	
· Tuneļa izmantošanas ierobežojuma kods:	D	
· IMDG		
· Ierobežots daudzums (LQ)	1L	
· Izņēmuma daudzumi (EQ)	Kods: E0	
		Nav atļauts kā Izņēmuma daudzums
· ANO "Paraugnoteikumi":		ANO 1950 AEROSOLI, 2.1

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

- 15.1 Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un vielu
GOS: <840g/l
- Direktīva 2012/18/ES
- Konkrētas bīstamās vielas - I PIELIKUMS Nesatur nevienu no tām
- Seveso kategoriju P3a UZLIESMOJOŠI AEROSOLI
- Kritiskais/Apliecinātāja daudzums (tonnās), lai piemērotu prasības, kas attiecas uz zemākā līmeņa
uzņēmumiem
150 t
- Kritiskais/Apliecinātāja daudzums (tonnās), lai atbilstu prasībām, kas attiecas uz augstākā līmeņa
uzņēmumiem
500 t

- REGULA (ES) 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (NOP)

Nesatur nevienu no tām

- Regula (EK) Nr. 1907/2006 XVII PIELIKUMS Ierobežojumi: 3

- Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās
iekārtās - II Pielikums

Nesatur nevienu no tām

- REGULA (ES) 2019/1148

- I Pielikums - IEROBEŽOTI SPRĀGTSVIELU PREKURSORI (Augšējā robežvērtība licencēšanas nolūkos
saskaņā ar 5. panta 3. punktu)

Nesatur nevienu no tām

- II Pielikums - ZIŅOJAMI SPRĀGSTVIELU PREKURSORI

67-64-1 acetons

- Regula (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem

67-64-1 acetons

3

(Turpinājums 10.lpp.)

Drošības datu lapā
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Piespiešanas datums: 24.01.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 24.01.2024

Produkta nosaukums tirgū: Aerosol Fill In

(Turpinājums 9.lpp.)

· Regula (EK) Nr. 111/2005 ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām 67-64-1 acetons

3

· Nacionālie noteikumi:

· Tehniskās norādes gaisa transports:

Klāse	Daļa %
NK 50-	100

· Ūdens apdraudējuma klase: Ūdens apdraudējuma klase 1 (Pašu klasifikācija): nedaudz apdraud ūdeni

· Citi noteikumi, ierobežojumi un aizliegumi · Īpaši

bīstamas vielas (SVHC) atbilstoši REACH, 57. Panta Nesatur nevienu no

tiem · 15.2. Ķīmiskās drošības

novērtējums: Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

16. IEDAĻA. Cita informācija Dati balstīti uz

mūsu šībrīža atziņām, taču tie negarantē produkta īpašības un nevar būt par pamatu likumiskām līgumattiecībām.

Drošības datu lapu drīkst nodot trešām personām tikai ražotāja zīmoliem.

· Nozīmīgākās frāzes

H220 Īpaši viegli uzliesmojoša gāze.

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H280 Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

EUH018 Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa saturu.

EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

· Drošības instrukcijas izstrādātājs: Produktu drošības nodaļa · Iepriekšējās

versijas datums: 23.01.2024 · Saīsinājumi un

akronīmi: RID: Règlement

international concernant le transport des marchandises vaaraeuses par chemin de fer (Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa dzelzceļu)

IATA-DGR: "Starptautiskās gaisa transporta asociācijas" (IATA) noteikumi par bīstamām kravām

ICAO: Starptautiskā civilās aviācijas organizācija ICAO-

TI: "Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas" (ICAO) tehniskās instrukcijas

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises vaaraeuses par route (Eiropas līgums par starptautiskajiem bīstamo kravu autopārvadājumiem)

IMDG: Starptautiskais jūras kodekss bīstamām kravām IATA:

Starptautiskā gaisa transporta asociācija GHS:

globāli saskaņota ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma EINECS: Eiropas

esošo ķīmisko komercvielu saraksts ELINCS: Eiropas paziņoto ķīmisko vielu

saraksts CAS: Chemical Abstracts Service (nodaļa Amerikas

ķīmijas biedrība)

LC50: letāla koncentrācija, 50 procenti

LD50: letāla deva, 50 procenti

PBT: noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

SVHC: ļoti lielas bažas vPvB: ļoti noturīgas un

ļoti bioakumulatīvas ATE: akūtās toksicitātes aplēses

(Aplēstās akūtās toksicitātes vērtības)

Liesma. Gāze 1A: Uzliesmojošas gāzes – 1.A kategorija

Aerosols 1: Aerosoli – 1. kategorija :

Aerosoli – 3. kategorija

Press. Gāze (Komp.): Gāzes zem spiediena – Saspiesta gāze

Flam. Liq. 2: Uzliesmojoši šķidrumi – 2. kategorija Flam.

Liq. 3: Uzliesmojoši šķidrumi – 3. kategorija Eye Irrit. 2:

Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums – 2. Kategorija

(Turpinājums 11.lpp.)

Drošības datu lapā
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Piespriešanas datums: 24.01.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 24.01.2024

Produkta nosaukums tirgū: Aerosol Fill In

• ŠTOT SE 3: Toksiska ietekme uz ūpašu mērķorgānu (vienreizēja iedarbība) – 3. kategorija
• * Dati, attiecībā pret sākuma versiju, ir mainīti

(Turpinājums 10.lpp.)