



Drošības datu lapā atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Piespiešanas datums: 24.01.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 24.01.2024

1. IEDAĻA. Vietas/maisījuma un uzņēmējdarbības/uzņēmuma identifikācija

· 1.1 Produkta identifikators

· Produkta nosaukums tirgū: Aerosol Fill in + Converter _____

· (Artikula numurs) product ID.: REZ233 · 1.2 Vietas

vai maisījuma būtiskie identifikētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi · Lietošanas SU21 Patēriņa lietojumi.

Privātas mājsaimniecības /

sabiedrība / patērētāji SU3 Rūpnieciskie lietojumi. Atsevišķu vielu izmantošana vai to izmantošana preparātos rūpniecības uzņēmumos.

SU22 Profesionālie lietojumi. Visi pieejamie pakalpojumi (pārvalde, izglītība, izklaide, pakalpojumi, amatnieku darbs)

· Vietas/ preparāta pielietojums lakojumus ·

Lietošanas veidi, ko neiesaka izmantot Nav pieejama cita būtiska informācija.

· 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju · Ražotājs/

piegādātājs: Peter Kwasny

GmbH Heilbronner Str. 96

D-74831 Gundelsheim

Tālr.: 0049-(0)6269-95-20 E-

pasts: labor@kwasny.de

· Informācijas sniedzējs: Preču drošības departaments · 1.4 Tālrunis

numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās: Tel.:+49 6269 95 20 · K-Nr. 0001

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

· 2.1 Vietas vai maisījuma klasifikācija · Klasifikācija

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008



GHS02 liesmas

Aerosols 1 H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.

H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Izraisa nopietna acu kairinājumu.

STOT SE 3 H336 Var izraisīt miegainību vai reibonus.

· 2.2 Marķējuma elementi ·

Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 Produkta

klasifikācija un marķēšana veikta atbilstoši CLP regulas prasībām.

(Turpinājums 2.lpp.)

Drošības datu lapā
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Piespiešanas datums: 24.01.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 24.01.2024

Produkta nosaukums tirgū: Aerosols Fill in + Converter

(Turpinājums 1.lpp.)

· Bīstamības piktogrammas



GHS02 GHS07

· Signālvārds Draudi

· Riska faktoru noteicošie komponenti uz etiķetes:

acetoni

n-butilacetāts 2-

metoksi-1-metiletilacetāts

· Bīstamības apzīmējumi H222

Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.

H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

H319 Izraisa nopietna acu kairinājumu.

H336 Var izraisīt miegainību vai reibošus.

· Drošības prasību apzīmējums P101

Medicīniskā padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102

Sargāt no bērniem.

P103

Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās.

P210

Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

P211

Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.

P251

Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

P271

Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to var vienkārši izdarīt.

Turpināt skalot.

P312

Sazinieties ar SAINDEŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

P337+P313

Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīnisku palīdzību.

P410+P412

Aizsargāt no gaismas saules. Nepakļauts temperatūrai, kas saistīts 50 °C/122 °F.

P501

Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/starptautiskajiem noteikumiem.

· Papildu dati:

Nepietiekamas ventilācijas gadījumā ir iespējama sprādzienbīstamu formulu veidošanās.

Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.

· 2.3 Citi apdraudējumi · PBT

un vPvB ekspertīzes rezultāti · PBT: Nav

pielietojams. · vPvB: Nav

pielietojams.

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par daļām

· 3.2 Maisījumi ·

Apraksts: Maisījums no šādām vielām ar nekaitīgiem piejaukumiem.

· Bīstamie komponenti:

CAS: 115-10-6	Dimetilēteris	25-<50%
Reģ.nr.: 01-2119472128-37-xxxx CAS:	Flam. Gāze 1A, H220; Nospiediet. Gāze (komp.), H280, EUH018	
67-64-1 Reģ.nr.:	acetoni	25-<50%
01-2119471330-49-xxxx Flam. Liq. 2, H225;	Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	

(Turpinājums 3.lpp.)

Drošības datu lapā
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Piespiešanas datums: 24.01.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 24.01.2024

Produkta nosaukums tirgū: Aerosols Fill in + Converter

(Turpinājums 2.lpp.)		
CAS: 123-86-4	n-butilacetāts	10-<25%
Reģ.nr.: 01-2119485493-29-xxxx CAS:	Liesma. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066	
108-65-6 Reģ.nr.:	2-metoksi-1-metiletilacetāts Flam.	1-<2,5%
01-2119475791-29-xxxx · SVHC -	Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336	

· Papildu informācija: Šo riska frāžu jeb bīstamības pakāpes apzīmējumu formulējumu skatīt 16.nodaļā.

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

- 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts · Pēc ieelpošanas: Svaiga gaisa padeve, sūdzībām saglabājoties, konsultēties ar ārstu.
- Pēc saskares ar ādu: Parasti produkts nekairina ādu.
- Pēc nokļūšanas acīs: Acis caur pavērtiem plakstiņiem skalot vairākas minūtes zem tekoša ūdens. Ja saglabājas sūdzības, konsultēties ar ārstu.
- Pēc norīšanas: Sūdzēties saglabājoties, konsultēties ar ārstu.
- 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašumā ir pieejama cita būtiska informācija.

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

- 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi · · Piemērotie dzēšanas līdzekļi: tvertnes dzesēt ar ūdeni · 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem · Īpašais aizsargaprīkojums: Nav īpaši pasākumi.

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumiem

- 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām Valkāt aizsargājošo slimību. Neaizsargātās personas turēt attālumā.
- 6.2 Vides drošības pasākumi: Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā/ virszemes ūdeņos/ gruntsūdeņos.
- 6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli Piesārņoto materiālu aiztransportēt kā atkritumus pēc 13.punkta nosacījumiem. Rūpēties par pietiekošu ventilāciju.
- 6.4 Atsauce uz citām iedaļām Informāciju par darba drošību skatīt 7.nodaļā. Informāciju par personīgo aizsargaprīkojumu skatīt 8.nodaļā. Informāciju par atkritumu likvidāciju skatīt 13.nodaļā.

7. IEDAĻA. Paršanās un glabāšana

- 7.1 Droša paršanās un tai nepieciešamie piesardzības pasākumi Sargāt no karstuma un tiešas saules iedarbības. Darba vietā rūpēties par labu ventilāciju/ nosūkšanu.
- Norādes aizsardzībai pret degšanu un eksploziju: Nesmidzināt uz liesmu vai kvēlojošu priekšmetu. Aizdeģšanās avotus turēt attālumā – nesmēķēt. Tvertne pildīta zem spiediena. Sargāt no saules stariem un temperatūram virs 50oC (piem., no kvēlspludzēm). Arī pēc izmantošanas ar varu neatvērt vai nededzināt.

(Turpinājums 4.lpp.)

Drošības datu lapā
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Piespiešanas datums: 24.01.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 24.01.2024

Produkta nosaukums tirgū: Aerosols Fill in + Converter

(Turpinājums 3.lpp.)

- 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, visu veidu nesaderība · Uzglabāšana: · Prasības, kādas jāatbilst uzglabāšanas telpām un tvertnēm: Ir jāievēro noteikumi par saspīestās gāzes uzglabāšanu .
- Norādes par vairāku kopīgu uzglabāšanu: Nav nepieciešams.
- Citi uzglabāšanas nosacījumi: Nav.
- 7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i) Nav pieejama cita būtiska informācija.

8. IEDAĻA. Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

- 8.1 Kontroles parametri ·

Sastāvdaļas, kuru robežvērtības ir kontrolējamas konkrētā darba vietā: 115-10-6 Dimetilēteris

AER (LV) Ilgstoša vērtība: 1920 mg/m³, 1000 ppm
IOELV (EU) Ilgstoša vērtība: 1920 mg/m³, 1000 ppm
AGW (DE) Ilgstoša vērtība: 1900 mg/m³, 1000 ppm
8(II);DFG, ES
WEEL (US) Ilgstoša vērtība: 1000 ppm

67-64-1 acetons

AER (LV) Ilgstoša vērtība: 1210 mg/m³, 500 ppm
IOELV (EU) Ilgstoša vērtība: 1210 mg/m³, 500 ppm
AGW (DE) Ilgstoša vērtība: 1200 mg/m³, 500 ppm
2(I); AGS, DFG, EU, Y
PEL (ASV) Ilgstoša vērtība: 2400 mg/m³, 1000 ppm
REL (US) Ilgstoša vērtība: 590 mg/m³, 250 ppm
TLV (US) Īslaicīga vērtība: 500 ppm
Ilgstoša vērtība: 250 ppm
A4, BEI

123-86-4 n-butilacetāts

AER (LV) Īslaicīga vērtība: 150 mg/m³, 723 ppm
Ilgstoša vērtība: 50 mg/m³, 241 ppm
IOELV (EU) Īslaicīga vērtība: 723 mg/m³, 150 ppm
Ilgstoša vērtība: 241 mg/m³, 50 ppm
AGW (DE) Ilgstoša vērtība: 300 mg/m³, 62 ppm
2(I); AGS, Y
PEL (US) Ilgstoša vērtība: 710 mg/m³, 150 ppm
REL (US) Īslaicīga vērtība: 950 mg/m³, 200 ppm
Ilgstoša vērtība: 710 mg/m³, 150 ppm
TLV (US) Īslaicīga vērtība: 150 ppm
Ilgstoša vērtība: 50 ppm

108-65-6 2-metoksi-1-metiletilacetāts

AER (LV) Īslaicīga vērtība: 550 mg/m³, 100 ppm
Ilgstoša vērtība: 275 mg/m³, 50 ppm
Ada
IOELV (EU) Īslaicīga vērtība: 550 mg/m³, 100 ppm
Ilgstoša vērtība: 275 mg/m³, 50 ppm āda

(Turpinājums 5.lpp.)

Drošības datu lapā
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Piespiešanas datums: 24.01.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 24.01.2024

Produkta nosaukums tirgū: Aerosols Fill in + Converter

(Turpinājums 4.lpp.)

AGW (DE) Ilgstoša vērtība: 270 mg/m³, 50 ppm 1(I);DFG, ES, Y	
WEEL (US) Ilgstoša vērtība: 50 ppm	
· Sastāvdaļas ar bioloģiskām robežvērtībām:	
67-64-1 acetons	
BGW (DE) 50 mg/l	Materiāls: Urīns Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Šihtendes parametrs: Acetons
BEI (ASV) 25 mg/L	Vide: urīns Laiks: maiņas beigas Parametrs: Acetons (nespecifisks)

· Papildu informācija: Pamatā tika izmantota sastādīšanas laikā spēkā esošie saraksti.

· 8.2 Ekspozīcijas kontrole ·

Atbilstoša inženiertehniskā kontrole Nav citu datu, skat. 7.punktu.

· Individuālie aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļi ·

Vispārēji aizsardzības un higiēnas pasākumi: Turēt

tālāk no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības.

Netīro, piesūcināto apģērbu izskatu novilkt.

Pārtraukumos un darba beigās nomazgāt rokas.

Nepieļaut saskarsmi ar acīm.

Nepieļaut saskarsmi ar acīm un ādu.

· Elpceļu aizsardzība



Ja šķīduma koncentrācijas punkts MAK robežlielumus, nepieciešams šim mērķim paredzēto respiratoru.

Daļēja maska ar kombinētiem filtriem, kuri ietilpst vismaz A1P2 filtru klasē, vai respiratori ar dažādu gaisa padevi.

· Roku aizsardzība:

Aizsargcimdi



Cimdu materiālam ir jābūt necaurlaidīgam un noturīgam pret produktu/ vielu/ preparātu.

Cimdu materiāla izvēle, ņemot cauri izspiešanās laiku, caurlaides apjoms un bojāšanos.

· Cimdu materiālu caurlaides laiks

Pēc katras kontaminācijas apmainīt cimdus.

Precīzu cauri izspiešanās laiku (permeabilitāti) var uzzināt no aizsargcimdus ražotāja, šis laiks jāievēro, izmanto cimdus.

· Līdz maksimumam 15 minūtes ilgi saskarei un piemērotai ir no šādiem materiāliem: butilgumija,

0,7 mm · Acu/sejas

aizsardzība



Blīvi noslēdzamas aizsargbrilles

LV

(Turpinājums 6.lpp.)

Drošības datu lapā
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Piespriešanas datums: 24.01.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 24.01.2024

Produkta nosaukums tirgū: Aerosols Fill in + Converter

(Turpinājums 5.lpp.)

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

- 9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām
- Vispārēji dati
- Agregātvienība: aerosoli
- Krāsa: Atbilstoši produkta apzīmējumam
- Smarža: Raksturīgs
- Smaržas sliekšnis: Nav noteikts.
- Kušanas punkts/ sasalšanas punkts Nav noteikts.
- Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons Nav pielietojams, ir kā aerosols.
- Uzliesmojamība Nav pielietojams.
- Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža
- Apakšējā: 1,2 tilpuma %
- Augšējā: 18,6 tilpuma %
- Uzliesmošanas punkts: <0 °C (<32 °F)
- Pašuzliesmošanas temperatūra: 235 °C (455 °F) (115-10-6 dimetilēteris)
- Sadalīšanās temperatūra: pH Nav noteikts.
- Viskozitāte: Nav noteikts.
- Kinemātiskā viskozitāte: Nav noteikts.
- dinamiskā: Nav noteikts.
- Šķīdība
- ūdeni: Nav/ mazliet samaisāms.
- Sadalījuma koeficients (n-oktanolis-ūdens) (log vērtība) Nav noteikts.
- Tvaika spiediena pīrāgs 20 °C (68 °F): 3400 hPa (2600 mm Hg)
- Blīvums un/vai relatīvais blīvums
- Relatīvais blīvums 0,751 g/ml
- Tvaiku blīvums Nav noteikts.

- 9.2 Cita informācija
- Izskats: aerosoli
- Forma: aerosoli
- Svarīga informācija par veselības un apkārtējās vides aizsardzību, kā arī par drošību
- Aizdeģšanās temperatūra: Produkts neaizdegas pats no sevis.
- Sprādzienbīstamība: Produkts nav sprādzienbīstams, taču ir iespējama sprādzienbīstamu tvaiku/ gaisa veidošanās.
- Nav noteikts.
- Šķīdinātāja saturs: 90,8 %
- Organiskie šķīdinātāji: ar dūmgāzi. svara procents
- GOS(ES) (<840g/l)
- 90,78 %
- 9,0 %
- Cieto daļiņu saturs: 9,0 %
- Stāvokļa maiņa
- Iztvaikošanas ātrums Nav pielietojams.

- Informācija par fizikālās bīstamības klasēm
- Sprādzienbīstami materiāli iztrūkst
- Uzliesmojošas gāzes iztrūkst
- Aerosoli Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertnes zem spiediena: karstumā var eksplodēt.
- Oksidējošas gāzes iztrūkst
- Gāzes zem spiediena iztrūkst
- Uzliesmojoši šķidrumi iztrūkst

(Turpinājums 7.lpp.)

Drošības datu lapā
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Piespriešanas datums: 24.01.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 24.01.2024

Produkta nosaukums tirgū: Aerosols Fill in + Converter

(Turpinājums 6.lpp.)

- | | |
|---|----------|
| • Uzliesmojošas cietas vielas | iztrūkst |
| • Pašreaģējošas vielas un maisījumi | iztrūkst |
| • Pirofori šķidrumi | iztrūkst |
| • Piroforas cietas vielas | iztrūkst |
| • Pašsasilstošas vielas un maisījumi | iztrūkst |
| • Vielas un maisījumi, kas saskarē ar ūdeni izdala
uzliesmojošas gāzes | iztrūkst |
| • Oksidējoši šķidrumi | iztrūkst |
| • Oksidējošas cietas vielas | iztrūkst |
| • Organiskie peroksīdi | iztrūkst |
| • Vielas un maisījumi, kas izraisa metālu koroziju | iztrūkst |
| • Desensibilizēti sprādzienbīstami materiāli | iztrūkst |

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

- 10.1 Reaģētspēja Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 10.2 Ķīmiskā stabilitāte
- Termiskā sadalīšanās/ apstākļi, kuriem nav jāizvairās: Nesadalās, un pielieto atbilstoši nosacījumiem.
- 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība Nav zināmas bīstamas reakcijas.
- 10.4 Nepieļaujami apstākļi Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 10.5 Nesaderīgi materiāli: Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 10.6 Bīstami sadalīšanās produkti Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

- 11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm
- Akūta toksicitāte [akūts toksiskums]
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilstības noteikšanas kritērijiem.
- Ādas korozija/ ādas kairinājums [kodīgs ādai/ kairinošs ādai]
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilstības noteikšanas kritērijiem.
- Nopietns acu bojājums/ acu kairinājums Izraisa nopietna acu kairinājumu.
- Elpceļu vai ādas sensibilizācija [sensibilizācija, ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu]
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilstības noteikšanas kritērijiem.
- Mutagenitāte dīgļšūnām [cilmes šūnu mutagenitāte]
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilstības noteikšanas kritērijiem.
- Kancerogenitāte Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilstības kritērijiem.
- Reproductīvā toksicitāte [toksisks reproductīvai sistēma]
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilstības noteikšanas kritērijiem.
- Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, vienreizēja ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība]
Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
- Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, atkārtota ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība]
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilstības noteikšanas kritērijiem.
- Aspiratīvā bīstamība [bīstams ieelpojot]
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilstības noteikšanas kritērijiem.
- 11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem

- | |
|----------------------------------|
| • Endokrīni disrūptīvās īpašības |
| Nesatur nevienu no tām |

(Turpinājums 8.lpp.)

Drošības datu lapā
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Piespriešanas datums: 24.01.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 24.01.2024

Produkta nosaukums tirgū: Aerosols Fill in + Converter

(Turpinājums 7.lpp.)

*

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

• 12.1 Toksicitāte

• Ūdeņu toksiskums: Nav cita būtiska informācija.

• 12.2 Noturība un noārdāmība Nav pieejama cita būtiska informācija.

• 12.3 Biopotenciāls Nav pieejama cita akumulācijas būtiska informācija.

• 12.4 Mobilitāte augsnē Nav pieejama cita būtiska informācija.

• 12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

• PBT: Nav pielietojams.

• vPvB: Nav pielietojams.

• 12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

Produkts nesatur vielas, kam piemīt endokrīnās sistēmas darbībai kaitējošas īpašības.

• 12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes

• Cita ekoloģijas informācija:

• Vispārējie norādījumi: Ūdens apdraudējuma klase 1 (Pašu klasifikācija): vāji apdraud ūdeni

13. IEDAĻA. Apsaimniekošanas apsvērumi

• 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

• Ieteikums: Nedrīkst aiztransportēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā.

• Eiropas atkritumu katalogs

15 01 10* iepakojums, kas satur bīstamu vielu atlikumus vai kas ir ar tām piesārņots

• Neattīrītie iesaiņojumi:

• Ieteikums: Likvidēšana atbilstoši oficiāliem noteikumiem.

*

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

• 14.1 ANO numurs vai ID numurs

• ADR, IMDG, IATA

UN1950

• 14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums

• ADR

• IMDG

• IATA

1950 AEROSOLI

AEROSOLI

AEROSOLI, uzliesmojoši

• 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

• ADR

• klase

2 5F Gāzes

• Riska faktoru etiķete

2.1

• IMDG, IATA

• Klase

2.1 Gāzes

• Etiķete

2.1

(Turpinājums 9.lpp.)

LV

Drošības datu lapā
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Piespriešanas datums: 24.01.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 24.01.2024

Produkta nosaukums tirgū: Aerosols Fill in + Converter

(Turpinājums 8.lpp.)

· 14.4 Iepakojuma grupa · ADR, IMDG, IATA	iztrūkst nav klasificēts
· 14.5 Vides apdraudējumi: · Jūras piesārņotājs: · 14.6	Nē
Īpaši piesardzības pasākumu lietotāji Uzmanību: Gāzes · Bīstamības identifikācijas numurs (Kemler numurs): - nav · Neatliekamās medicīniskās palīdzības Nr.: · Glabāšanas kods · Segregācijas kods	klasificēts FD, SU SW1 Aizsargāts no siltuma avotiem. SW22 AEROSOLIEM ar maksimālo ietilpību 1 litrs: A kategorija. AEROSOLIEM ar ietilpību virs 1 litra: B kategorija. ATKRITUMIEM AEROSOLIEM: C kategorija, bez dzīvojamām telpām. SG69 AEROSOLIEM ar maksimālo ietilpību 1 litrs: Segregācija kā 9. klasei. Krājums "atdalīts no" 1. klase, izņemot 1.4. nodaļu. AEROSOLIEM, kuru tilpums pārsniedz 1 litru: Segregācija kā atbilstošajai apakšnodaļai 2. klase. ATKRITUMIEM AEROSOLIEM: Segregācija kā atbilstošajai apakšnodaļai 2. klase.
· 14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar ar SJO instrumentiem	Nav pielietojams.
· Transports/ cita informācija: · ADR · Ierobežotie daudzumi (LQ) · Atbrīvotie daudzumi (EQ) · Transporta kategorija · Tuneļa izmantošanas ierobežojuma kods:	1L Kods: E0 Nav atļauts pārvadāt kā atbrīvoto izdevumu 2 D
· IMDG · Ierobežots daudzums (LQ) · Izņēmuma daudzumi (EQ)	1L Kods: E0 Nav atļauts kā Izņēmuma daudzums
· ANO "Paraugnoteikumi":	ANO 1950 AEROSOLI, 2.1

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

- 15.1 Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un vielu
GOS: <840g/l
- Direktīva 2012/18/ES
- Konkrētas bīstamās vielas - I PIELIKUMS Nesatur nevienu no tām
- Seveso kategoriju P3a UZLIESMOJOŠI AEROSOLI
- Kritiskais/Apliecinātāja daudzums (tonnās), lai piemērotu prasības, kas attiecas uz zemākā līmeņa
uzņēmumiem
150 t

(Turpinājums 10.lpp.)

Drošības datu lapā
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Piespiešanas datums: 24.01.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 24.01.2024

Produkta nosaukums tirgū: Aerosols Fill in + Converter

(Turpinājums 9.lpp.)

· Kritiskais/Apstiprinošais daudzums (tonnās), lai piemērotas prasības, kas attiecas uz augstākā līmeņa uzņēmumiem 500 t

· REGULA (ES) 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (NOP)		
Nesatur nevienu no tiem · Regula (EK)		
Nr. 1907/2006 XVII PIELIKUMS Ierobežojumi: 3 · Direktīva 2011/65/ES par dažu		
bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās - II Pielikums		
Nesatur nevienu no nevienam · REGULA		
(ES) 2019/1148 · I Pielikums -		
IEROBEŽOTI SPRĀGSTVIELU PREKURSORI (Augšējā robežvērtība licencēšanas nolūkos saskaņā ar 5. panta 3. punktu)		
Nesatur nevienu no tām		
· II Pielikums - ZIŅOJAMI SPRĀGSTVIELU PREKURSORI		
67-64-1 acetons		
· Regula (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem		
67-64-1 acetons		3
· Regula (EK) Nr. 111/2005 ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām		
67-64-1 acetons		3

· Nacionālie noteikumi:

· Tehniskās norādes gaisa transports:

Klāse	Daļa %
NK 50-100	

· Ūdens apdraudējuma klase: Ūdens apdraudējuma klase 1 (Pašu klasifikācija): nedaudz apdraud ūdeni

· Citi noteikumi, ierobežojumi un aizliegumi · Īpaši

bīstamas vielas (SVHC) atbilstoši REACH, 57. Panta Nesatur nevienu no
tiem · 15.2. Ķīmiskās drošības

novērtējums: Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

* 16. IEDAĻA. Cita informācija Datī balstīti uz

mūsu šībrīža atziņām, taču tie negarantē produkta īpašības un nevar būt par pamatu likumiskām līgumattiecībām.

Drošības datu lapu drīkst nodot trešām personām tikai ražotāja zīmoliem.

· Nozīmīgākās frāzes

H220 Īpaši viegli uzliesmojoša gāze.

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H280 Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt.

H319 Izraisa nopietna acu kairinājumu.

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

EUH018 Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa saturu.

EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

· Drošības instrukcijas izstrādātājs: Preču drošības nodaļa · Iepriekšējās

versijas datums: 23.01.2024

(Turpinājums 11.lpp.)

Drošības datu lapā
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Piespiešanas datums: 24.01.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 24.01.2024

Produkta nosaukums tirgū: Aerosols Fill in + Converter

(Turpinājums 10.lpp.)

- Saīsinājumi un akronīmi: ADR:
Accord relatif au transport international des marchandises vaaraeuses par route (Eiropas nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu)
IMDG: Starptautiskais jūras kodekss bīstamām kravām IATA:
Starptautiskā gaisa transporta asociācija GHS:
globāli saskaņota ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma EINECS: Eiropas esošo ķīmisko komercvielu saraksts ELINCS: Eiropas pazīnoto ķīmisko vielu saraksts CAS: Chemical Abstracts Service (nodaļa Amerikas ķīmijas biedrība)
PBT: noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas
SVHC: vielas, kas rada ļoti lielas bažas vPvB:
ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas ATE: akūtās toksicitātes aplēses (Aplēstās akūtās toksicitātes vērtības)
- Liesma. Gāze 1A: Uzliesmojošas gāzes – 1.A
kategorija Aerosols 1: Aerosoli – 1.
kategorija : Aerosoli – 3.
kategorija Press. Gāze (Komp.): Gāzes zem spiediena –
Saspiesta gāze Flam. Liq. 2: Uzliesmojoši šķidrumi
– 2. kategorija Flam. Liq. 3: Uzliesmojoši šķidrumi
– 3. kategorija Eye Irrit. 2: Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums –
2. Kategorija STOT SE 3: Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (vienreizēja iedarbība) –
*
3. kategorija Dati, attiecībā pret sākuma versiju, ir mainīti