

Drošības datu lapa saskaņā ar 1907/2006/EK 31. pantu

Drukāšanas datums: 22.02.2024

Versijas numurs 198 (aizstāj versiju 197)

Versija: 30.03.2022

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmuma/uzņēmuma identificēšana

- 1.1 Produkta identifikators
 - Tirdzniecības nosaukums: MOTIP BREMŽU TĪRĪTĀJS 500 ML
 - Artikuls: 000563
- 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un lietošanas veidi, kas nav ieteicami
Nav pieejama cita būtiska informācija.
- Lietošanas nozare
 - SU21 Patēriņa lietojumi: Privātās mājāsaimniecības / plaša sabiedrība / patērētāji
 - SU22 Profesionāli lietojumi: Sabiedrības īpašums (pārvalde, izglītība, izklaide, pakalpojumi, amatnieki)
- Produktu kategorija Līmēšanas plūsmas līdzekļi
- Procesa kategorija
 - PROC7 Rūpnieciskā izsmidzināšana
 - PROC11 Nerūpnieciska izsmidzināšana
- Vielas/maisījuma pielietojums Tīrīšanas līdzeklis/tīrītājs
- 1.3 Drošības datu lapas piegādātāja dati
- Ražotājs/Piegādātājs:
 - Eiropas aerosolu BV*
 - Volframas iela 2
 - NL-8471 XC Wolvega
 - Nīderlande
 - Tālrunis: +31 (0)561 694400
 - e-pasts: sds-nl@european-aerosols.com
- *Agrāk pazīstams kā Motip Dupli BV
- Papildu informāciju var iegūt no: Produktu drošības departamenta
- 1.4 Ārkārtas tālruņa numurs:
 - +31 (0) 561-694400 (plkst. 9:00–17:00)

Apvienotā Karaliste: NPIS Nacionālais saindēšanās informācijas centrs, tālr.: +44 0344 892 0111

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

- 2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija
- Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008



liesma

Aerosols 1

H222-H229 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Spiediena trauks: Karsējot var pārsprāgt.



vide

Ūdens hroniskā iedarbība 2 H411

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.



Ādas kairinājums 2

H315

Izraisa ādas kairinājumu.

STOT SE 3

H336

Var izraisīt miegainību vai reiboni.

(Turpinājums 2. lappusē)

GB

Tirdzniecības nosaukums: MOTIP BREMŽU TĪRĪTĀJS 500 ML

(1. lappuses turpinājums)

2.2 Etiķetes elementi

Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 Produkts ir klasificēts un marķēts saskaņā ar GB CLP regulu.

Bīstamības pictogrammas



GHS02 GHS07 GHS09

Signālvārds Bīstami

Bīstamību noteicošie komponenti uz etiķetes: Ogļūdeņraži, C6-
C7, n-alkāni, izealkāni, cikliskie savienojumi, <5% n-heksāns Bīstamības apzīmējumi H222-
H229 Īpaši viegli

uzliesmojošs aerosols. Spiediena trauks: Karsējot var pārsprāgt.
H315 Izraisa ādas kairinājumu.

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboni.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Piesardzības pasākumi Ja

P101 nepieciešama medicīniska palīdzība, turiet pa rokai produkta iepakojumu vai etiķeti.

P102 Sargāt no bērniem.

P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

P211 Neizsmidzināt uz atklātas liesmas vai cita aizdegšanās avota.

P251 Nedurt un nededzināt, pat pēc izlietošanas.

P260 Neieelpot aerosolu.

P410+P412 Sargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122 °F.

P501 Saturs/iepakojums jāiznīcina saskaņā ar reģionālajiem noteikumiem.

Papildinformācija: Bez pietiekamas

ventilācijas iespējama sprādzienbīstamu maisījumu veidošanās.

2.3 Citi apdraudējumi

PBT un vPvB novērtējuma rezultāti PBT: Nav

piemērojams. vPvB: Nav

piemērojams.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2 Maisījumi

Apraksts: Zemāk uzskaitīto vielu maisījums ar nebīstamām piedevām.

Bīstamās sastāvdaļas: EK numurs:

921-024-6 Reģ.nr.: 01-2119475514-35	Ogļūdeņraži, C6-C7, n-alkāni, izealkāni, cikliskie savienojumi, <5% n-heksāns Uzliesmojošs šķidrums 2, H225 Asp. Toksicitāte 1, H304 Ūdens hroniskā 2, H411 Ādas kairinājums 2, H315; STOT SE 3, H336	50-~75 %
CAS: 74-98-6 propāns EINECS: 200-827-9 Uzliesmojoša gāze 1A, H220 Indeksa numurs: 601-003-00-5 Spiediena gāze (sastāvdaļas), H280 Reģ. nr.: 01-2119486944-21	Uzliesmojoša gāze 1A, H220 Indeksa numurs:	10-~12,5 %
CAS: 106-97-8 butāns (satur < 0,1 % butadiēna (203-450-8)) EINECS: 203-448-7 Uzliesmojoša gāze 1A, H220 Indeksa numurs: 601-004-00-0 Spiediena gāze (sastāvdaļas), H280 Reģ. nr.: 01-2119474691-32	Uzliesmojoša gāze 1A, H220 Indeksa numurs:	5-~10 %

(Turpinājums 3. lappusē)

Tirdzniecības nosaukums: MOTIP BREMŽU TĪRĪTĀJS 500 ML

CAS: 75-28-5 izobutāns (satur < 0,1 % butadiēna (203-450-8)) EINECS: 200-857-2 Uzliesmojoša gāze (H220 Indeksa numurs: 601-004-00-0 Spiediena gāze (sastāvdaļas), H280 Reģ. nr.: 01-2119485395-27 CAS: 124-38-9		(2. lappuses turpinājums) 5--<10 %
EINECS: 204-696-9	oglekļa dioksīds Spiediena gāze (šķidrīnātā), H280	2,5--<5 %

• Papildinformācija: Benzola
(EINECS Nr. 200-753-7) saturs sastāvdaļās ir mazāks par 0,1% (P piezīme, 1.A pielikums, 1272/2008 ES), tāpēc klasifikācija kā
kancerogēna nav jāpiemēro.
Norādīto bīstamības frāžu formulējumu skatīt 16. sadaļā.

4. SADAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

- 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts · Pēc
ieelpošanas: Bezsamaņas gadījumā novietot cietušo stabilā sānu stāvoklī transportēšanai.
- Pēc saskares ar ādu: Nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm un rūpīgi noskalot.
- Pēc saskares ar acīm: Skatīt pavērtas acis vairākas minūtes zem tekoša ūdens.
- Pēc norīšanas: Dzeriet daudz ūdens un nodrošiniet svaigu gaisu. Nekavējoties meklējiet ārstu.
- 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – gan akūta, gan aizkavēta Nav pieejama cita
būtiska informācija.
- 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi Nav pieejama cita
būtiska informācija.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

- 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi ·
Piemēroti dzēsšanas līdzekļi: Izmantojiet apkārtējiem apstākļiem atbilstošas ugunsdzēsības metodes.
- 5.2 Īpaša bīstamība, ko rada viela vai maisījums Karsēšanas vai ugunsgrēka
gadījumā rodas indīgas gāzes.
- 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem · ·
Aizsarglīdzekļi: Elpceļu aizsarglīdzeklis mutē.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumā

- 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām Uzlikt
elpceļu aizsarglīdzekli.
Valkājiet aizsarglīdzekļus. Turiet neaizsargātas personas attālumā.
Sargāt no aizdegšanās avotiem.
- 6.2 Vides drošības pasākumi: Ja nokļūst
ūdenstecē vai kanalizācijas sistēmā, informējiet attiecīgās iestādes.
Neļaut nokļūt kanalizācijā/virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos.
- 6.3 Ierobežošanas un savākšanas metodes un materiāli: Piesārņoto materiālu
utilizēt kā atkritumus saskaņā ar 13. sadaļu.
Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju.
- 6.4 Atsauce uz citām sadaļām Informāciju
par drošu lietošanu skatīt 7. sadaļā.
Informāciju par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem skatiet 8. sadaļā.
Informāciju par utilizāciju skatiet 13. sadaļā.

7. IEDAĻA: Apstrāde un uzglabāšana

- 7.1 Piesardzības pasākumi drošai lietošanai Darba vietā nodrošināt labu ventilāciju/nosūkšanu.
- Informācija par aizsardzību pret ugunsgrēku un sprādzienu:
Neizsmidzināt uz atklātas liesmas vai kvēlojošiem materiāliem.

(Turpinājums 4. lappusē)

Tirdzniecības nosaukums: MOTIP BREMŽU TĪRĪTĀJS 500 ML

(Turpinājums 3. lappusē)

- Turiet aizdegšanās avotus attālumā — nesmēķējiet.
Turiet elpošanas ceļu aizsarglīdzekli pieejamu.
- 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp jebkāda nesaderība · Uzglabāšana: · Prasības, kādām jāatbilst noliktavu telpām un tvertnēm: Ievērot oficiālos noteikumus par iepakojumu ar spiediena tvertnēm uzglabāšanu.
 - Informācija par uzglabāšanu vienā kopējā noliktavā: Nav nepieciešama.
 - Papildu informācija par uzglabāšanas apstākļiem: Tvertni uzglabāt cieši noslēgtu.
 - Uzglabāšanas klase: 2
 - B · 7.3 Konkrēts(-i) galalietojšanas veids(-i) Nav pieejama cita būtiska informācija.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

· 8.1 Kontroles parametri ·

Sastāvdaļas ar robežvērtībām, kas jāuzrauga darba vietā: 106-97-8 butāns (satur < 0,1 % butadiēna (203-450-8))	
AER Īslaicīga vērtība: 1810 mg/m³, 750 ppm	Ilglaicīga vērtība: 1450 mg/m³, 600 ppm
Kancerogēni (ja vairāk nekā 0,1% buta-1,3-diēna) 124-38-9 oglekļa dioksīds	
Īslaicīgas iedarbības robežvērtības: 27400 mg/m³, 15000 ppm	
Ilgtermiņa vērtība: 9150 mg/m³, 5000 ppm	
· DNEL	
Ogļūdeņraži, C6-C7, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie savienojumi, <5% n-heksāns	
Orāls	DNEL 699 mg/kg (Patērētājs, ilgtermiņa sistēmiska iedarbība)
Dermālā	DNEL 773 mg/kg (Darbinieks, ilgtermiņa sistēmiska iedarbība)
	DNEL 699 mg/kg (Patērētājs, ilgtermiņa sistēmiska iedarbība)
Inhalējamā	DNEL 2035 mg/m3 (Darbinieks, ilgtermiņa sistēmiska iedarbība)
	DNEL 608 mg/m3 (Patērētājs, ilgtermiņa sistēmiska iedarbība)

- Papildinformācija: Par pamatu tika izmantoti saraksti, kas bija spēkā izstrādes laikā.
- 8.2 Iedarbības pārvaldība ·
- Atbilstoša tehniskā pārvaldība Nav citu datu; skatīt 7. sadaļu.
- Individuālie aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļi · Vispārīgie aizsardzības un higiēnas pasākumi: Sargāt no pārtikas produktiem, dzērieniem un barības.
- Nekavējoties novilkt visu netīro un piesūcināto apģērbu. Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un darba beigās.
- Neieelpot gāzes/tvaikus/aerosolus.
- Izvairīties no saskares ar ādu.
- Izvairīties no saskares ar acīm un ādu.
- Elpošanas ceļu aizsardzība:



Īslaicīgas iedarbības vai neliela piesārņojuma gadījumā lietot elpošanas filtra ierīci. Intensīvas vai ilgstošas iedarbības gadījumā lietot autonomu elpošanas ceļu aizsarglīdzekli.

Filtrs A2/P3

· Roku aizsardzība



Aizsargcimdi

(Turpinājums 5. lappusē)

Tirdzniecības nosaukums: MOTIP BREMŽU TĪRĪTĀJS 500 ML

(Turpinājums 4. lappusē)

- Cimdus materiāls
Butilgumija, BR
Piemērotu cimdus izvēle ir atkarīga ne tikai no materiāla, bet arī no citām īpašībām.
kvalitāte un atšķiras atkarībā no ražotāja.
- Cimdus materiāla iesūkšanās laiks
Butilgumijas cimdi ar biezumu 0,4 mm ir izturīgi pret:
Acetons: 480 min
Butilacetāts: 60 min
Etilacetāts: 170 min
Ksilols: 42 min
Butilgumijas cimdi ar biezumu 0,4 mm ir šķīdinātāju izturīgi 42–480 minūtes. Kā aizsarglīdzeklis
mēram, mēs iesakām lietotājiem un par darba drošību atbildīgajām personām pieņemt šķīdinātāja izturības garumu
42 minūtes. Ņemot vērā šīs SDS 3. sadaļā sniegtos datus, var pieņemt, ka rezistences ilgums ir ilgāks.
konkrētos gadījumos.
- Acu/sejas aizsardzība Nav nepieciešama.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

- 9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām
- Vispārīga informācija
- Fizikālais stāvoklis
- Krāsa:
- Smarža:
- Smaržas sliekšnis:
- Kušanas/sasalšanas temperatūra:
- Vārīšanās temperatūra vai sākotnējā viršanas temperatūra un viršanas temperatūra diapazons
- Uzliesmojamība
- Apakšējā un augšējā sprādziena robeža
- Zemāks:
- Augšējā:
- Uzliesmošanas temperatūra:
- Pašaiždegšanās temperatūra:
- Sadalīšanās temperatūra: · pH
- Viskozitāte:
- Kinemātiskā viskozitāte
- Dinamisks:
- Šķīdība
- ūdens:
- Sadalīšanās koeficients n-oktānols/ūdens (logaritmiskā vērtība)
- Tvaika spiediens pie 20 °C (68 °F): ·
- Blīvums un/vai relatīvais blīvums
- Blīvums pie 20 °C (68 °F): ·
- Relatīvais blīvums ·
- Tvaika blīvums
- Aerosols
- Skaidrs
- Šķīdinātāja tipa
- Nav noteikts.
- Nenoteikts.
- Nav piemērojams, jo ir aerosols.
- Nav piemērojams.
- 0,6 tilp. % (ogļūdeņraži, C6-C7, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie savienojumi, <5% n-heksāns)
- 10,9 tilp. % (74-98-6 propāns)
- Nav piemērojams, jo ir aerosols.
- >200 °C (>392 °F) (ogļūdeņraži, C6-C7, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie savienojumi, <5% n-heksāns)
- Nav noteikts.
- Nav noteikts.
- Nav noteikts.
- Nav noteikts.
- Nesajaucas vai ir grūti sajaucams.
- Nav noteikts.
- 5500 hPa (4125,3 mm Hg)
- 0,7 g/cm³ (5,8 mārciņas/galons)
- Nav noteikts.
- Nav noteikts.

- 9.2 Cita informācija
- Izskats:
- Forma: Aerosols
- Svarīga informācija par veselības aizsardzību un uz vidi un drošību.
- Sprādzienbīstamības īpašības:
- Nav noteikts.

(Turpinājums 6. lappusē)

Tirdzniecības nosaukums: MOTIP BREMŽU TĪRĪTĀJS 500 ML

(Turpinājums 5. lappusē)

· Šķīdinātāja saturs:	
· Organiskie šķīdinātāji:	97,5%
· GOS (EK)	---
· GOS-ES%	654,0 g/l
· Cietvielu saturs:	97,50%
· Stāvokļa maiņa	0,0 %
· Iztvaikošanas ātrums	Nav piemērojams.

· Informācija par fizikālās bīstamības klasēm	Tukšums
· Sprāgstvielas	Tukšums
Viegli uzliesmojošas gāzes Nav spēkā	
· Aerosoli Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Spiediena trauks:	
	Karsējot, var pārsprāgt.
· Oksidējošas gāzes	Tukšums
· Gāzes zem spiediena	Tukšums
· Viegli uzliesmojoši šķidrumi	Tukšums
· Viegli uzliesmojošas cietas vielas	Tukšums
· Pašreaģējošas vielas un maisījumi	Tukšums
· Pirofori šķidrumi	Tukšums
· Piroforas cietvielas	Tukšums
· Pašsasilstošas vielas un maisījumi	Tukšums
· Vielas un maisījumi, kas izdala viegli uzliesmojošas vielas gāzes, kas nonāk saskarē ar ūdeni	Tukšums
· Oksidējoši šķidrumi	Tukšums
· Oksidējošas cietvielas	Tukšums
· Organiskie peroksīdi	Tukšums
· Kodīgs metāliem	Tukšums
· Desensibilizētas sprāgstvielas	Tukšums

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

- 10.1 Reaģētspēja Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 10.2 Ķīmiskā stabilitāte
- Termiskā sadalīšanās/ apstākļi, no kuriem jāizvairās: Ja lieto saskaņā ar specifikācijām, sadalīšanās nenotiek.
- 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība Nav zināmu bīstamu reakciju.
- 10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 10.5 Nesaderīgi materiāli: Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 10.6 Bīstami sadalīšanās produkti: Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

- 11.1 Informācija par bīstamības klasēm, kā definēts Regulā (EK) Nr. 1272/2008
- Akūta toksicitāte Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

· Klasifikācijai būtiskas LD/LC50 vērtības:	
Ogļūdeņraži, C6-C7, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie savienojumi, <5% n-heksāns	
Orāli LD50 >5840 mg/kg (žurkām)	
Dermālā LD50	>2920 mg/kg (trusis)
Inhalējamā LC50 / 4h >25,2 mg/l (žurkām)	

- Ādas korozija/kairinājums Izraisa ādas kairinājumu.
- Nopietni acu bojājumi/kairinājums . Nav kairinoša efekta.
- Elpceļu vai ādas sensibilizācija Nav zināma sensibilizējoša iedarbība.
- Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība . Var izraisīt miegainību vai reiboni.

(Turpinājums 7. lappusē)

Tirdzniecības nosaukums: MOTIP BREMŽU TĪRĪTĀJS 500 ML

(Turpinājums 6. lappusē)

· 11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem ·

Endokrīnās sistēmas darbības traucējumus

izraisošas īpašības Neviena no sastāvdaļām nav uzskaitīta.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

· 12.1 Toksicitāte ·

Ūdens toksicitāte:

Oglūdeņraži, C6-C7, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie savienojumi, <5% n-heksāns EC50 / 48 h 3

mg/l (dafnija (dafnija))

EC50 / 72 h 30-100 mg/l (aļģes)

LC50 / 96 h 11,4 mg/l (zivīm)

· 12.2 Noturība un spēja noārdīties Nav pieejama cita būtiska informācija.

· 12.3 Bioakumulācijas potenciāls Nav pieejama cita būtiska informācija.

· 12.4 Mobilitāte augsnē Nav pieejama cita būtiska informācija.

· 12.5 PBT un vPvB novērtējuma rezultāti · PBT: Nav
piemērojams. · vPvB: Nav
piemērojams.

· 12.6 Endokrīno sistēmu noārdošās īpašības

Produkts nesatur vielas ar endokrīnās sistēmas darbību noārdošām īpašībām.

· 12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes ·

Piezīme: Toksisks zivīm ·

Papildu ekoloģiskā informācija: · Vispārīgas
piezīmes:

Ūdens apdraudējuma klase 2 (Vācijas noteikumi) (Pašnovērtējums): bīstams ūdenim. Neļaut produktam
nokļūt gruntsūdeņos, ūdenstecēs vai kanalizācijā.

Dzeramā ūdens apdraudējums pat nelielā daudzumā, ja tas noplūst zemē.

Arī indīgs zivīm un planktonam ūdenstilpēs.

Toksisks ūdens organismiem

13. IEDAĻA: Apsvērumi par utilizāciju

· 13.1 Atkritumu apstrādes metodes ·

Ieteikums

Nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Neļaut produktam nonākt kanalizācijas sistēmā.

· Neattīrīti iepakojumi: ·

Ieteikums: Iznīcināšana

jāveic saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem.

Iznīcināšana jāveic saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

· 14.1 ANO numurs vai ID numurs · ADR,

IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 ANO sūtīšanas nosaukums · ADR

1950 AEROSOLI, JŪRAS PIESĀRŅOTĀJS/
VIDEI BĪSTAMS

· IMDG

AEROSOLI, JŪRAS PIESĀRŅOTĀJS
AEROSOLI, viegli uzliesmojoši

(Turpinājums 8. lappusē)

Tirdzniecības nosaukums: MOTIP BREMŽU TĪRĪTĀJS 500 ML

(Turpinājums 7. lappusē)

- 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)
- ADR



- Klase2 5F gāzes.
- Etikete2.1

- IMDG



- Klase2.1 Gāzes.
- Etikete2.1



- Klase2.1 Gāzes.
- Etikete2.1

- 14.4 Iepakojuma grupa
- ADR, IMDG, IATANav regulēts

- 14.5 Vides apdraudējumi:
- Jūras piesārņotājs:Jā
Simbols (zivis un koks)
- Īpašs marķējums (ADR):Simbols (zivis un koks)

- 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem ·
Bīstamības identifikācijas numurs (Kemlera kods): · EMS numurs:
Kravas uzglabāšanas
kods
Segregācijas kods
- Brīdinājums: Gāzes.
-
FD,SU
SW1 Aizsargāts no siltuma avotiem.
SW22 AEROSOLIEM ar maksimālo ietilpību 1
litrs: A kategorija. AEROSOLIEM ar tilpumu
virs 1 litra: B kategorija. AEROSOLU ATKRIETUMIEM:
C kategorija — brīva no dzīvojamām telpām.
SG69 AEROSOLIEM ar maksimālo ietilpību 1
litrs:
Segregācija tāpat kā 9. klasei. Novietot "atdalītu" no klases.
1, izņemot 1.4. apakšnodaļu.
AEROSOLIEM ar tilpumu virs 1 litra:
Segregācija atbilstoši klases apakšnodaļai
2.
AEROSOLU ATKRIETUMIEM:
Segregācija atbilstoši klases apakšnodaļai
2.

- 14.7 Jūras pārvadājumi bez taras saskaņā ar SJO
instrumenti Nav piemērojams.

(Turpinājums 9. lappusē)

Tirdzniecības nosaukums: MOTIP BREMŽU TĪRĪTĀJS 500 ML

(Turpinājums 8. lappusē)

· Transports/Papildinformācija:	
· ADR	1 I
· Ierobežots daudzums (LQ)	Kods: E0
· Atļautie daudzumi (EQ)	Nav atļauts kā atbrīvots daudzums
	Kods: E0
	Nav atļauts kā atbrīvots daudzums
	2
· Transporta kategorija	D
· Tuneļa ierobežojumu kods	
· IMDG	1 I
· Ierobežots daudzums (LQ)	Kods: E0
· Atļautie daudzumi (EQ)	Nav atļauts kā atbrīvots daudzums
	Kods: E0
	Nav atļauts kā atbrīvots daudzums
· ANO "Paraugnoteikumi":	ANO 1950 AEROSOLI, 2.1, JŪRAS PIESĀRŅOTĀJS/ VIDEI BĪSTAMS

★ 15. IEDAĻA: Normatīvā informācija

- 15.1 Drošības, veselības un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu vai maisījumu
- Saindēšanās likums

· Regulēti sprāgstvielu prekursori
Neviena no sastāvdaļām nav uzskaitīta.
· Regulētas indes
Neviena no sastāvdaļām nav uzskaitīta.
· Ziņojami sprāgstvielu prekursori
Neviena no sastāvdaļām nav norādīta.
· Ziņojamas indes
Neviena no sastāvdaļām nav uzskaitīta.

- Direktīva 2012/18/ES
- Nosauktās bīstamās vielas - I PIELIKUMS Neviena no sastāvdaļām nav uzskaitīta.
- Seveso kategorija
P3a UZLIESMOJOŠI AEROSOLI
- E2 Bīstams ūdens videi
- Kvalifikācijas daudzums (tonnās) zemākā līmeņa prasību piemērošanai 150 t
- Augstākā līmeņa prasību piemērošanas kvalificējošais daudzums (tonnās) 500 t
- 15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums: Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

★ 16. IEDAĻA: Cita informācija

Šī informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām. Tomēr tas negarantē nekādus rezultātus.
specifiskām produkta īpašībām un nerada juridiski spēkā esošas līgumattiecības.

- Atbilstošas frāzes
H220 Īpaši viegli uzliesmojoša gāze.
H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H280 Satur gāzi zem spiediena; karsējot var eksplodēt.
H304 Var izraisīt nāvi, ja norij un iekļūst elpceļos.
H315 Izraisa ādas kairinājumu.
H336 Var izraisīt miegainību vai reiboni.

(Turpinājums 10. lappusē)

Tirdzniecības nosaukums: MOTIP BREMŽU TĪRĪTĀJS 500 ML

(Turpinājums 9. lappusē)

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

· Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 Dati ir balstīti uz iekšējiem tehniskajiem datiem un piegādātāju tehniskajiem datiem.

· Departaments, kas izsniedz DDL: Pētniecības un attīstības likumdošana un regulējošais padomnieks · Kontaktpersona: e-pasts: sds-nl@european-

aerosols.com · Saīsinājumi un akronīmi:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises vaaraeuses par chemin de fer (Noteikumi par starptautisko preču pārvadāšanu ar Dangi)

ICAO: Starptautiskā civilās aviācijas organizācija ADR:

Accord relatif au transport international des marchandises vaaraeuses par route (Eiropas līgums par starptautiskajiem bīstamo kravu autopārvadājumiem)

IMDG: Starptautiskais bīstamo kravu jūras kodekss IATA:

Starptautiskā gaisa transporta asociācija GHS:

Globāli harmonizētā ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma EINECS: Eiropas

komerciālo ķīmisko vielu saraksts ELINCS: Eiropas paziņoto ķīmisko vielu saraksts

CAS: Ķīmisko vielu kopsavilkumu dienests (Amerikas Ķīmijas biedrības nodaļa)

GOS: gaistošie organiskie savienojumi (ASV, ES)

DNEL: Atvasinātais bezdarbības līmenis (Apvienotās Karalistes REACH)

LC50: Letāla koncentrācija, 50 procenti LD50:

Letāla deva, 50 procenti PBT:

Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela vPvB:

Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva viela Flam. Gas 1A:

Uzliesmojošas gāzes – 1.A kategorija Aerosol 1: Aerosoli

– 1. kategorija Press. Gas (Comp.):

Gāzes zem spiediena – Saspiesta gāze Press. Gas (Liq.): Gāzes zem

spiediena – Sašķidrināta gāze Flam. Liq. 2: Uzliesmojoši šķidrumi

– 2. kategorija Skin Irrit. 2: Ādas korozija/kairinājums

– 2. kategorija STOT SE 3: Toksiska ietekme uz mērķorgānu

(vienreizēja iedarbība) – 3. kategorija Asp. Tox. 1: Aspirācijas bīstamība – 1. kategorija

Aquatic Chronic 2: Bīstama ūdens videi - ilgtermiņa

bīstamība ūdens videi – 2. kategorija * Dati, salīdzinot ar iepriekšējo versiju, ir mainīti.