

Drošības datu lapa saskaņā ar 1907/2006/EK 31. pantu

Drukāšanas datums: 22.02.2024

Versijas numurs 125 (aizstāj versiju 124)

Versija: 30.03.2022

1. IEDAĻA. Vietas/maisījuma un uzņēmuma/uzņēmuma identificēšana

1.1 Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums: MOTIP RŪPNIECISKĀ ĶĒDES SMĒRĒJS 500 ML

Artikula numurs: 090205 · 1.2

Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un lietošanas veidi, ko neiesaka izmantot Nav pieejama cita būtiska informācija.

Lietošanas sektors

SU21 Patēriņa lietošana: Privātās mājāsaimniecības / plaša sabiedrība / patērētāji SU22

Profesionāla lietošana: Sabiedrības īpašums (pārvalde, izglītība, izklaide, pakalpojumi, amatnieki)

Produkta kategorija Citi pārklājumi un krāsas · Procesa kategorija PROC7

Rūpnieciskā izsmidzināšana PROC11

Nerūpnieciskā izsmidzināšana · Vietas/

maisījuma pielietojums Smērviela

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju · Ražotājs/

piegādātājs: European Aerosols

BV* Wolframweg 2 NL-8471

XC Wolvega

Nīderlande Tel.: +31 (0)561

694400 e-pasts: sds-

nl@european-aerosols.com

*Agrāk pazīstams kā Motip Dupli BV

Papildu informāciju var iegūt no: Produktu drošības departamenta · 1.4 Ārkārtas

situāciju tālruna numurs: +31 (0)561-694400

(no 9:00 līdz 17:00)

Apvienotā Karaliste: NPIS Nacionālais saindēšanās informācijas centrs, tālr.: +44 0344 892 0111

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1 Vietas vai maisījuma klasifikācija · Klasifikācija saskaņā

ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008



liesma

Aerosols 1

H222-H229 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Spiediena trauks: Karsējot var pārsprāgt.

Ūdens hroniskais 3 H412

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

2.2 Etiķetes elementi

Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 Produkts ir klasificēts

un marķēts saskaņā ar GB CLP regulu.

Bīstamības piktogrammas



GHS02

Tirdzniecības nosaukums: MOTIP RŪPNIECISKĀ ĶĒDES SMĒRĒJS 500 ML

(1. lappuses turpinājums)

- Signālvārds Bīstami ·
Bīstamības apzīmējumi
H222-H229 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Spiediena trauks: Karsējot var pārsprāgt.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
- Piesardzības pasākumi Ja
P101 nepieciešama medicīniska palīdzība, turiet pa rokai produkta iepakojumu vai etiķeti.
P102 Sargāt no bērniem.
P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
- P211 Neizsmidzināt uz atklātas liesmas vai cita aizdegšanās avota.
P251 Nedurt un nededzināt, pat pēc izlietošanas.
P260 Neieelpot aerosolu.
P410+P412 Sargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122 °F.
P501 Saturs/iepakojums jāiznīcina saskaņā ar reģionālajiem noteikumiem.
- Papildinformācija: Bez
pieejamas ventilācijas iespējama sprādzienbīstamu maisījumu veidošanās.
- 2.3 Citi apdraudējumi ·
PBT un vPvB novērtējuma rezultāti · PBT: Nav
piemērojams. · vPvB: Nav
piemērojams.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

- 3.2 Maisījumi ·
Apraksts: Zemāk uzskaitīto vielu maisījums ar nebīstamām piedevām.

· Bīstamās sastāvdaļas:

CAS: 74-98-6 propāns EINECS: 200-827-9 Uzliesmojoša gāze 1A, H220 Indeksa numurs: 601-003-00-5 Spiediena gāze (sastāvdaļas), H280 Reģ. nr.: 01-2119486944-21		12,5–<20 %
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Uzliesmojoša gāze 1A, H220 Indeksa numurs: 601-004-00-0 Spiediena gāze (sastāvdaļas), H280 Reģ. nr.: 01-2119474691-32	 butāns (satur < 0,1 % butadiēna (203-450-8))	5–<10 %
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Uzliesmojoša gāze 1A, H220 Indeksa numurs: 601-004-00-0 Spiediena gāze (sastāvdaļas), H280 Reģ. nr.: 01-2119485395-27	 izobutāns (satur < 0,1 % butadiēna (203-450-8))	5–<10 %
CAS: 64742-55-8 EINECS: 265-158-7 Indeksa numurs: 649-468-00-3 Reģ. nr.: 01-2119487077-29 CAS: 109-66-0	 Destilāti (naftas), hidroģenēti, viegie parafīnu produkti Asp. Tox. 1, H304	5–<10 %
EINECS: 203-692-4 Indeksa numurs: 601-006-00-1 Reģ. nr.: 01-2119459286-30	    pentāns Uzliesmojošs šķidrums 2, H225 Asp. Toksicitāte 1, H304 Ūdens hroniska 2, H411 STOT SE 3, H336 EUH066	5–<10 %

· Papildinformācija: Skatīt 16. sadaļā norādīto bīstamības frāžu formulējumu.

4. SADAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

- 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts · Pēc
ieelpošanas: Nodrošināt svaigu gaisu; sūdzību gadījumā konsultēties ar ārstu.

(Turpinājums 3. lappusē)

Tirdzniecības nosaukums: MOTIP RŪPNIECISKĀ ĶĒDES SMĒRĒJS 500 ML

(2. lappuses turpinājums)

- Pēc saskares ar ādu: Parasti produkts nekairina ādu.
- Pēc saskares ar acīm: Skatīt pavērtas acis vairākas minūtes zem tekoša ūdens.
- Pēc norīšanas: Dzeriet daudz ūdens un nodrošiniet svaigu gaisu. Nekavējoties meklējiet ārstu.
- 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – gan akūta, gan aizkavēta Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi Nav pieejama cita būtiska informācija.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

- 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi ·
Piemēroti dzēšanas līdzekļi: Izmantojiet apkārtējiem apstākļiem atbilstošas ugunsdzēsības metodes.
- 5.2 Īpaša bīstamība, ko rada viela vai maisījums Karsēšanas vai ugunsgrēka gadījumā rodas indīgas gāzes.
- 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem · ·
Aizsarglīdzekļi: Elpceļu aizsarglīdzeklis mutē.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumā

- 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām Uzlikt elpceļu aizsarglīdzekli.
Valkājiet aizsarglīdzekļus. Turiet neaizsargātas personas attālumā.
Sargāt no aizdegšanās avotiem.
- 6.2 Vides drošības pasākumi: Ja nokļūst
ūdenstecē vai kanalizācijas sistēmā, informējiet attiecīgās iestādes.
Neļaut nokļūt kanalizācijā/virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos.
- 6.3 Ierobežošanas un savākšanas metodes un materiāli: Piesārņoto materiālu
utilizēt kā atkritumus saskaņā ar 13. sadaļu.
Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju.
- 6.4 Atsauce uz citām sadaļām Informāciju
par drošu lietošanu skatīt 7. sadaļā.
Informāciju par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem skatiet 8. sadaļā.
Informāciju par utilizāciju skatiet 13. sadaļā.

7. IEDAĻA: Apstrāde un uzglabāšana

- 7.1 Piesardzības pasākumi drošai lietošanai
Darba vietā nodrošināt labu ventilāciju/nosūkšanu.
Nav nepieciešami īpaši pasākumi.
- Informācija par aizsardzību pret ugunsgrēku un sprādzienu:
Neizsmidzināt uz atklātas liesmas vai kvēlojošiem materiāliem.
Turiet aizdegšanās avotus attālumā — nesmēķējiet.
Turiet elpošanas ceļu aizsarglīdzekli pieejamu.
- 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp jebkāda nesaderība · Uzglabāšana: ·
Prasības,
kādām jāatbilst noliktavu telpām un tvertnēm: Ievērot oficiālos
noteikumus par iepakojumu ar spiediena tvertnēm uzglabāšanu.
- Informācija par uzglabāšanu vienā kopējā noliktavā: Nav nepieciešama.
- Papildu informācija par uzglabāšanas apstākļiem: Tvertni uzglabāt cieši noslēgtu.
- Uzglabāšanas klase: 2
- B · 7.3 Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i) Nav pieejama cita būtiska informācija.

GB

(Turpinājums 4. lappusē)

Tirdzniecības nosaukums: MOTIP RŪPNIECISKĀ KĒDES SMĒRĒJS 500 ML

(Turpinājums 3. lappusē)

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1 Kontroles parametri

Sastāvdaļas ar robežvērtībām, kas jāuzrauga darba vietā: 106-97-8 butāns (satur < 0,1 %

butadiēna (203-450-8))

AER Īslaicīga vērtība: 1810 mg/m³, 750 ppm Ilglaicīga
vērtība: 1450 mg/m³, 600 ppm Kancerogēns (ja
buta-1,3-diēna ir vairāk nekā 0,1%)

109-66-0 pentāns

AER Ilgtermiņa vērtība: 1800 mg/m³, 600 ppm

DNEL

109-66-0 pentāns

Orāls	DNEL 214 mg/kg/dienā (patērētājs, ilgtermiņa sistēmiska iedarbība)
Dermālā DNEL 432 mg/kg/dienā (Darbinieks, ilgtermiņa sistēmiska iedarbība)	
	DNEL 214 mg/kg/dienā (patērētājs, ilgtermiņa sistēmiska iedarbība)
Inhalējamā DNEL 3000 mg/m3 (Darbinieks, ilgtermiņa sistēmiska iedarbība)	
	DNEL 643 mg/m3 (Patērētājs, ilgtermiņa sistēmiska iedarbība)

PNEC (Pneimotoksiskā toksicitātes novērtējums)

109-66-0 pentāns

PNEC 0,23 mg/l (Saldūdens)
PNEC 0,23 mg/l (Jūras ūdens)
PNEC 0,88 mg/l (Sporādiska izdalīšanās)
PNEC 3,6 mg/l (Notekūdeņu attīrīšanas iekārta)
PNEC 1,2 mg/kg (saldūdens nogulumu)
PNEC 0,55 mg/kg (Augsne)
PNEC 1,2 mg/kg (jūras ūdens nogulsnes)

Papildinformācija: Par pamatu tika izmantoti saraksti, kas bija spēkā izstrādes laikā.

8.2 Iedarbības pārvaldība

Atbilstoša tehniskā pārvaldība Nav citu datu; skatīt 7. sadaļu.

Individuālie aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļi · Vispārīgie
aizsardzības un higiēnas pasākumi: Nomazgāt rokas
pirms pārtraukumiem un darba beigās.
Neieelpot gāzes/tvaikus/aerosolus.

Elpošanas ceļu aizsardzība:



Īslaicīgas iedarbības vai neliela piesārņojuma gadījumā lietot elpošanas filtra ierīci. Intensīvas vai ilgstošas iedarbības
gadījumā lietot autonomu elpošanas ceļu aizsarglīdzekli.

Filtrs A2/P3

Roku aizsardzība Nav nepieciešams.

Cimdu materiāls Nav nepieciešams.

Cimdu materiāla iesūkšanās laiks Nav nepieciešams.

Acu/sejas aizsardzība Nav nepieciešama.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām · Vispārīga
informācija · Agregātstāvoklis

Aerosols

(Turpinājums 5. lappusē)

Tirdzniecības nosaukums: MOTIP RŪPNIECISKĀ KĒDES SMĒRĒJS 500 ML

(Turpinājums 4. lappusē)

· Krāsa:	Gaiši dzeltens
· Smarža:	Šķīdinātāja tipa
· Smaržas sliekšnis:	Nav noteikts.
· Kušanas/sasalšanas temperatūra:	Nenoteikts.
· Vārīšanās temperatūra vai sākotnējā viršanas temperatūra un viršanas temperatūra diapazons	Nav piemērojams, jo ir aerosols.
· Uzliesmojamība	Nav piemērojams.
· Apakšējā un augšējā sprādziena robeža	
· Zemāks:	1,7 tilp. % (74-98-6 propāns)
· Augšējā:	10,9 tilp. % (74-98-6 propāns)
· Uzliesmošanas temperatūra:	Nav piemērojams, jo ir aerosols.
· Pašaiždegšanās temperatūra:	285 °C (545 °F) (109-66-0 pentāns)
· Sadalīšanās temperatūra: · pH	Nav noteikts.
	Maisījums nešķīst (ūdenī).
· Viskozitāte:	
· Kinemātiskā viskozitāte	Nav noteikts.
· Dinamisks:	Nav noteikts.
· Šķīdība	
· ūdens:	Nesajaucas vai ir grūti sajaucams.
· Sadalīšanās koeficients n-oktānols/ūdens (logaritmiskā vērtība)	Nav noteikts.
· Tvaika spiediens pie 20 °C (68 °F): · Blīvums	3500 hPa (2625,2 mm Hg)
un/vai relatīvais blīvums	
· Blīvums pie 20 °C (68 °F): ·	0,7 g/cm³ (5,8 mārciņas/galons)
Relatīvais blīvums ·	Nav noteikts.
Tvaika blīvums	Nav noteikts.

· 9.2 Cita informācija	
· Izskats:	
· Forma: Aerosols	
· Svarīga informācija par veselības aizsardzību un uz vidi un drošību.	
· Sprādzienbīstamība: · Šķīdinātāja saturs:	Nav noteikts.
· Organiskie šķīdinātāji: ·	40,0%
GOS (GOS) (EK)	---
	288,0 g/l
· GOS-ES%	40,00 %
· Cietvielu saturs:	15,0 %
· Stāvokļa maiņa	
· Iztvaikošanas ātrums	Nav piemērojams.

· Informācija par fizikālās bīstamības klasēm	
· Sprāgstvielas	Tukšums
Viegli uzliesmojošas gāzes Nav spēkā	
· Aerosoli	Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Spiediena trauks
Karsējot var pārsprāgt.	
· Oksidējošas gāzes	Tukšums
· Gāzes zem spiediena	Tukšums
· Viegli uzliesmojoši šķidrumi	Tukšums
· Viegli uzliesmojošas cietas vielas	Tukšums
· Pašreaģējošas vielas un maisījumi	Tukšums
· Pirofori šķidrumi	Tukšums
· Piroforas cietvielas	Tukšums
· Pašsasilstošas vielas un maisījumi	Tukšums
· Vielas un maisījumi, kas izdala viegli uzliesmojošas vielas	
gāzes, kas nonāk saskarē ar ūdeni	Tukšums
· Oksidējoši šķidrumi	Tukšums
· Oksidējošas cietvielas	Tukšums

(Turpinājums 6. lappusē)

Tirdzniecības nosaukums: MOTIP RŪPNIECISKĀ ĶĒDES SMĒRĒJS 500 ML

(Turpinājums 5. lappusē)

- | | |
|----------------------------------|---------|
| · Organiskie peroksīdi | Tukšums |
| · Kodīgs metāliem | Tukšums |
| · Desensibilizētas sprāgstvielas | Tukšums |

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

- 10.1 Reaģētspēja Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 10.2 Ķīmiskā stabilitāte ·
Termiskā sadalīšanās/ apstākļi, no kuriem jāizvairās: Ja lieto saskaņā ar specifikācijām, sadalīšanās nenotiek.
- 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība Nav zināmu bīstamu reakciju.
- 10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 10.5 Nesaderīgi materiāli: Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 10.6 Bīstami sadalīšanās produkti: Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

- 11.1 Informācija par bīstamības klasēm, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1272/2008 · Akūta toksicitāte
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

- Klasifikācijai svarīgas LD/LC50 vērtības: 109-66-0

pentāns Orāli

LD50	>5000 mg/kg (žurkām)
Inhalējamā LC50 / 4h 25,3 mg/l (žurkām)	

- Ādas korozija/kairinājums
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.
Nav kairinoša efekta.
- Nopietni acu bojājumi/kairinājums
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.
Nav kairinoša efekta.
- Elpceļu vai ādas sensibilizācija Pamatojoties
uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.
Nav zināma sensibilizējoša iedarbība.
- Dzimumšūnu mutagenitāte Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.
- Kancerogenitāte Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.
- Reproduktīvā toksicitāte Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.
- Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.
- Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – atkārtota iedarbība. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.
- Aspirācijas bīstamība Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.
- 11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem ·

Endokrīnās sistēmas darbības traucējumus

izraisošas īpašības Neviena no sastāvdaļām nav uzskaitīta.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

- 12.1 Toksicitāte ·

Toksicitāte ūdens organismiem:

109-66-0 pentāns

EC50 / 48 h 9,7 mg/l (dafnija (lielā) ūdenspīle)

EC50 / 96 h 4,26 mg/l (zivīm)

LC50 / 96 h 4,26 mg/l (zivīm)

- 12.2 Noturība un spēja noārdīties Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 12.3 Bioakumulācijas potenciāls Nav pieejama cita būtiska informācija.

(Turpinājums 7. lappusē)

Tirdzniecības nosaukums: MOTIP RŪPNIECISKĀ ĶĒDES SMĒRĒJS 500 ML

(Turpinājums 6. lappusē)

- 12.4 Mobilitāte augsnē Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 12.5 PBT un vPvB novērtējuma rezultāti
- PBT: Nav piemērojams.
- vPvB: Nav piemērojams.
- 12.6 Endokrīno sistēmu noārdoša īpašība
Produkts nesatur vielas, kurām piemīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības.
- 12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes
- Piezīme: Kaitīgs zivīm
- Papildu ekoloģiskā informācija:
- Vispārīgas piezīmes:
Ūdens apdraudējuma klase 2 (Vācijas noteikumi) (pašnovērtējums): bīstams ūdenim
Neļaut produktam nokļūt gruntsūdeņos, ūdenstecēs vai kanalizācijas sistēmā.
Dzeramā ūdens apdraudējums pat nelielā daudzumā, ja tas noplūst zemē.
Kaitīgs ūdens organismiem

13. IEDAĻA: Apsvērumi par utilizāciju

- 13.1 Atkritumu apstrādes metodes
- Ieteikums
Nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Neļaut produktam nonākt kanalizācijas sistēmā.
- Neattīrīts iepakojums:
- Ieteikums:
Iznīcināšana jāveic saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem.
Iznīcināšana jāveic saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

- | | |
|---|-------------------------------|
| 14.1 ANO numurs vai ID numurs | UN1950 |
| ADR, IMDG, IATA | |
| 14.2 ANO sūtīšanas nosaukums | 1950. gada aerosoli |
| ADR | AEROSOLI |
| IMDG | AEROSOLI, viegli uzliesmojoši |
| IATA | |
| 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es) | |
| ADR | |
|  | |
| Klase | 2 5F gāzes. |
| Etikete | 2.1 |
| IMDG, IATA | |
|  | |
| Klase | 2.1 Gāzes. |
| Etikete | 2.1 |
| 14.4 Iepakojuma grupa | nav regulēts |
| ADR, IMDG, IATA | |

(Turpinājums 8. lappusē)

Tirdzniecības nosaukums: MOTIP RŪPNIECISKĀ ĶĒDES SMĒRĒJS 500 ML

(Turpinājums 7. lappusē)

· 14.5 Vides apdraudējumi:	Nav piemērojams.
· 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem · Bīstamības identifikācijas numurs (Kemlera kods): · EMS numurs: · Kravas uzglabāšanas kods · Segregācijas kods	Brīdinājums: Gāzes. - FD,SU SW1 Aizsargāts no siltuma avotiem. SW22 AEROSOLIEM ar maksimālo ietilpību 1 litrs: A kategorija. AEROSOLIEM ar tilpumu virs 1 litra: B kategorija. AEROSOLU ATKRIETUMIEM: C kategorija — brīva no dzīvojamām telpām. SG69 AEROSOLIEM ar maksimālo ietilpību 1 litrs: Segregācija tāpat kā 9. klasei. Novietot "atdalītu" no klases. 1, izņemot 1.4. apakšnodaļu. AEROSOLIEM ar tilpumu virs 1 litra: Segregācija atbilstoši klases apakšnodaļai 2. AEROSOLU ATKRIETUMIEM: Segregācija atbilstoši klases apakšnodaļai 2.
· 14.7 Jūras pārvadājumi bez taras saskaņā ar SJO instrumenti	Nav piemērojams.
· Transports/Papildinformācija:	
· ADR · Ierobežots daudzums (LQ) · Atļautie daudzumi (EQ) · Transporta kategorija · Tuneļa ierobežojumu kods	1 l Kods: E0 Nav atļauts kā atbrīvots daudzums Kods: E0 Nav atļauts kā atbrīvots daudzums 2 D
· IMDG · Ierobežots daudzums (LQ) · Atļautie daudzumi (EQ)	1 l Kods: E0 Nav atļauts kā atbrīvots daudzums Kods: E0 Nav atļauts kā atbrīvots daudzums
· ANO "Paraugnoteikumi":	ANO 1950 AEROSOLI, 2.1

15. IEDAĻA: Normatīvā informācija
· 15.1 Drošības, veselības un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu vai maisījumu · Saindēšanās likums
· Regulēti sprāgstvielu prekursori Neviena no sastāvdaļām nav norādīta.
· Regulētas indes Neviena no sastāvdaļām nav norādīta.
· Ziņojami sprāgstvielu prekursori Neviena no sastāvdaļām nav norādīta.

(Turpinājums 9. lappusē)

Tirdzniecības nosaukums: MOTIP RŪPNIECISKĀ ĶĒDES SMĒRĒJS 500 ML

(Turpinājums 8. lappusē)

· Ziņojamas indes Neviena

no sastāvdaļām nav uzskaitīta.

· Direktīva 2012/18/ES ·

Nosauktās bīstamās vielas - I PIELIKUMS Neviena no sastāvdaļām nav uzskaitīta.

· Seveso kategorija P3a UZLIESMOJOŠI AEROSOLI · Kvalifikācijas

daudzums (tonnās) zemākās līmeņa prasību piemērošanai 150 t · Kvalifikācijas daudzums (tonnās)

augstākās līmeņa prasību piemērošanai 500 t · 15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums: Ķīmiskās drošības

novērtējums nav veikts.

16. IEDAĻA: Cita informācija Šī informācija ir

balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām. Tomēr tā negarantē nekādas konkrētas produkta īpašības un nerada juridiski spēkā esošas līgumattiecības.

· Atbilstošās frāzes

H220 Īpaši viegli uzliesmojoša gāze.

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H280 Satur gāzi zem spiediena; karsējot var eksplodēt.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij un iekļūst elpceļos.

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboni.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH066 Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu vai plaisāšanu.

· Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 Dati ir balstīti uz
iekšējiem tehniskajiem datiem un piegādātāju tehniskajiem datiem.

· Departaments, kas izsniedz DDL: Pētniecības un attīstības likumdošana un
regulējošais padomnieks · Kontaktpersona: e-pasts: sds-

nl@european-aerosols.com ·

Saīsinājumi un akronīmi: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises vaaraeuses par chemin de fer
(Noteikumi par starptautisko preču pārvadāšanu ar Dangi)

ICAO: Starptautiskā civilās aviācijas organizācija ADR: Accord relatif

au transport international des marchandises vaaraeuses par route (Eiropas līgums par starptautiskajiem bīstamo kravu autopārvadājumiem)

IMDG: Starptautiskais bīstamo kravu jūras kodekss IATA: Starptautiskā gaisa

transporta asociācija GHS: Globāli harmonizētā ķīmisko vielu

klasifikācijas un marķēšanas sistēma EINECS: Eiropas komerciālo ķīmisko vielu saraksts ELINCS: Eiropas pazīnoto

ķīmisko vielu saraksts CAS: Ķīmisko vielu kopsavilkumu dienests (Amerikas Ķīmijas biedrības nodaļa)

GOS: gaistošie organiskie savienojumi (ASV, ES)

DNEL: Atvasinātais bezbīstamības līmenis (Apvienotās Karalistes REACH)

PNEC: Paredzētā bezbīstamības koncentrācija (Apvienotās Karalistes REACH)

LC50: Letāla koncentrācija, 50 procenti

LD50: Letāla deva, 50 procenti

PBT: Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela

vPvB: Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva viela

Flam. Gas 1A: Uzliesmojošas gāzes – 1.A kategorija

Aerosol 1: Aerosoli – 1. kategorija

Press. Gas (Comp.): Gāzes zem spiediena – Saspiesta gāze Flam.

Liq. 2: Uzliesmojoši šķidrumi – 2. kategorija STOT

SE 3: Toksiska ietekme uz mērķorgānu (vienreizēja iedarbība) – 3. kategorija

Asp. Tox. 1: Aspirācijas bīstamība – 1. kategorija

Aquatic Chronic 2: Bīstama ūdens videi - ilgtermiņa bīstamība ūdens videi – 2. kategorija Aquatic Chronic 3:

Bīstama ūdens videi - ilgtermiņa bīstamība ūdens videi – 3. kategorija * Dati, salīdzinot ar iepriekšējo

versiju, ir mainīti.