

Drošības datu lapa saskaņā ar 1907/2006/EK 31. pantu

Drukāšanas datums: 03.05.2022

Versijas numurs 52 (aizstāj versiju 51)

Versija: 30.03.2022

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmuma/uzņēmuma identificēšana

· 1.1 Produkta identifikators

· Tirdzniecības nosaukums: COLORMATIC PRE-FILL STANDARD 112,5 ML

· Artikula numurs: 570707 · 1.2

Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un lietošanas veidi, ko neiesaka izmantot Nav pieejama cita būtiska informācija.

· Lietošanas sektors

SU21 Patēriņa lietošana: Privātās mājsaimniecības / plaša sabiedrība / patērētāji SU22

Profesionāla lietošana: Sabiedrības īpašums (pārvalde, izglītība, izklaide, pakalpojumi, amatnieki)

· Produkta kategorija Krāsas noņēmējs ·

Procesa kategorija

PROC7 Rūpnieciskā izsmidzināšana

PROC11 Nerūpnieciskā izsmidzināšana ·

Vielas/maisījuma pielietojums Krāsa

· 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju · Ražotājs/

piegādātājs: European Aerosols

BV* Wolframweg 2 NL-8471

XC Wolvega

Nīderlande Tel.: +31 (0)561

694400 e-pasts: sds-

nl@european-aerosols.com

*Agrāk pazīstams kā Motip Dupli BV

· Papildu informāciju var iegūt no: Produktu drošības departamenta · 1.4 Ārkārtas

situāciju tālruna numurs: +31 (0)561-694400

(no 9:00 līdz 17:00)

Apvienotā Karaliste: NPIS Nacionālais saindēšanās informācijas centrs, tālr.: +44 0344 892 0111

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

· 2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija · Klasifikācija saskaņā

ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008



liesma

Aerosols 1 H222-H229 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Spiediena trauks: Karsējot var pārsprāgt.



Eye Irrit. 2 H319 STOT

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

SE 3 H336

Var izraisīt miegainību vai reiboni.

· 2.2 Etiķetes elementi ·

Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 Produkts ir klasificēts

un marķēts saskaņā ar GB CLP regulu.

(Turpinājums 2. lappusē)

Tirdzniecības nosaukums: COLORMATIC PRE-FILL STANDARD 112,5 ML

(1. lappuses turpinājums)

· Bīstamības piktogrammas



GHS02 GHS07

· Signālvārds Bīstami

· Bīstamību noteicošie marķējuma komponenti:

acetons

butan-1-ols

· Bīstamības apzīmējumi

H222-H229 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Spiediena trauks: Karsējot var pārsprāgt.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboni.

· Piesardzības pasākumi P101 Ja

nepieciešama medicīniska palīdzība, turiet pa rokai produkta iepakojumu vai etiķeti.

P102 Sargāt no bērniem.

P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēkēt.

P211 Neizsmidzināt uz atklātas liesmas vai cita aizdegšanās avota.

P251 Nedurt un nededzināt, pat pēc izlietošanas.

P260 Neieelpot aerosolu.

P410+P412 Sargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122 °F.

P501 Saturs/iekpojums jāiznīcina saskaņā ar reģionālajiem noteikumiem.

· Papildinformācija: EUH066

Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu vai plaisāšanu.

Bez pietiekamas ventilācijas iespējama sprādzienbīstamu maisījumu veidošanās.

· 2.3 Citi apdraudējumi

PBT un vPvB novērtējuma rezultāti · PBT: Nav

piemērojams. · vPvB: Nav

piemērojams.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

· 3.2 Maisījumi

Apraksts: Zemāk uzskaitīto vielu maisījums ar nebīstamām piedevām.

· Bīstamās sastāvdaļas:

CAS: 115-10-6 EINECS: 204-065-8 Indeksa numurs: 603-019-00-8 Reģ.nr.: 01-2119472128-37 CAS: 67-64-1	dimetilēteris Uzliesmojoša gāze 1A, H220 Spiediena gāze (sastāvdaļa), H280	50–<75 %
EINECS: 200-662-2 Indeksa numurs: 606-001-00-8 Reģ.nr.: 01-2119471330-49 EK numurs: 905-588-0 ksilols Reģ.nr.:	acetons Uzliesmojošs šķidrums 2, H225 Acu kairinājums 2, H319; STOT SE 3, H336 EUH066	25–<50 %
01-2119488216-32-xxxx Uzliesmojošs šķidrums 3, H226 STOT RE 2, H373; Asp. Toks. 1, H304 Akūta toks. 3, H332; Ādas kair. 2, H315; Acu kair. 2, H319; STOT SE 3, H335	H312; Akūta toks. 4, H332; Ādas kair. 2, H315; Acu kair. 2, H319; STOT SE 3, H335	2,5–<5 %
CAS: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 Indeksa numurs: 603-004-00-6 Reģ. nr.: 01-2119484630-38	butān-1-ols Uzliesmojošs šķidrums 3, H226 Acu bojājumi 1, H318 Akūta toksicitāte 4, H302; Ādas kairinājums 2, H315; STOT SE 3, H335-H336	<2,5%

(Turpinājums 3. lappusē)

Tirdzniecības nosaukums: COLORMATIC PRE-FILL STANDARD 112,5 ML

(2. lappuses turpinājums)

· Papildinformācija: Skatīt 16. sadaļā norādīto bīstamības frāžu formulējumu.

4. SADAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

- 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts · Pēc ieelpošanas: Nodrošināt svaigu gaisu; sūdzību gadījumā konsultēties ar ārstu.
- Pēc saskares ar ādu: Parasti produkts nekairina ādu.
- Pēc saskares ar acīm:
Skatīt atvērtas acis vairākas minūtes zem tekoša ūdens. Ja simptomi neizzūd, konsultēties ar ārstu.
- Pēc norīšanas: Dzeriet daudz ūdens un nodrošiniet svaigu gaisu. Nekavējoties meklējiet ārstu.
- 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – gan akūta, gan aizkavēta Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi Nav pieejama cita būtiska informācija.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

- 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi ·
Piemēroti dzēšanas līdzekļi: Izmantojiet apkārtējiem apstākļiem atbilstošas ugunsdzēsības metodes.
- 5.2 Īpaša bīstamība, ko rada viela vai maisījums Karsēšanas vai ugunsgrēka gadījumā rodas indīgas gāzes.
- 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem · ·
Aizsarglīdzekļi: Elpceļu aizsarglīdzeklis mutē.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumā

- 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām Uzlikt elpceļu aizsarglīdzekli.
Valkājiet aizsarglīdzekļus. Turiet neaizsargātas personas attālumā.
Sargāt no aizdegšanās avotiem.
- 6.2 Vides drošības pasākumi: Neļaut nokļūt kanalizācijā/virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos.
- 6.3 Ierobežošanas un savākšanas metodes un materiāli: Piesārņoto materiālu izmantot kā atkritumus saskaņā ar 13. punktu.
Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju.
- 6.4 Atsauce uz citām sadaļām Informāciju par drošu lietošanu skatīt 7. sadaļā.
Informāciju par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem skatiet 8. sadaļā.
Informāciju par utilizāciju skatiet 13. sadaļā.

7. IEDAĻA: Apstrāde un uzglabāšana

- 7.1 Piesardzības pasākumi drošai lietošanai Darba vietā nodrošināt labu ventilāciju/nosūkšanu.
- Informācija par aizsardzību pret ugunsgrēku un sprādzienu:
Neizsmidzināt uz atklātas liesmas vai kvēlojošiem materiāliem.
Turiet aizdegšanās avotus attālumā — nesmēķējiet.
Turiet elpošanas ceļu aizsarglīdzekli pieejamu.
- 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp jebkāda nesaderība · Uzglabāšana: ·
Prasības,
kādām jāatbilst noliktavu telpām un tvertnēm: Ievērot oficiālos noteikumus par iepakojumu ar spiediena tvertnēm uzglabāšanu.
- Informācija par uzglabāšanu vienā kopējā noliktavā: Nav nepieciešama.
- Papildu informācija par uzglabāšanas apstākļiem: Tvertni uzglabāt cieši noslēgtu.
- Uzglabāšanas klase: 2 B

(Turpinājums 4. lappusē)

GB

Tirdzniecības nosaukums: COLORMATIC PRE-FILL STANDARD 112,5 ML

(Turpinājums 3. lappusē)

· 7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i) Nav pieejama cita būtiska informācija.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

· 8.1 Pārvaldības parametri ·

Sastāvdaļas ar robežvērtībām, kas jāuzrauga darba vietā: 115-10-6 dimetilēteris AER Īslaicīga	
vērtība: 958 mg/m³, 500 ppm	
Ilgstoša vērtība: 766 mg/m³, 400 ppm	
67-64-1 acetons	
Īslaicīgas iedarbības robežvērtības: 3620 mg/m³, 1500 ppm	
Ilgtermiņa vērtība: 1210 mg/m³, 500 ppm	ksilols
Īslaicīgas iedarbības robežvērtības: 441 mg/m³, 100 ppm	
Ilgtermiņa vērtība: 220 mg/m³, 50 ppm	
Sk; BMGV	
71-36-3 butān-1-ols	
Īslaicīgas iedarbības robežvērtības: 154 mg/m³, 50 ppm	
Sk	
· Sastāvdaļas ar bioloģiskajām robežvērtībām: ksilols	
BMGV 650 mmol/mol kreatinīna	
Vidējs: urīns	
Paugu ņemšanas laiks: pēc maiņas	
Parametrs: metilhipurskābe	

· Papildinformācija: Par pamatu tika izmantoti saraksti, kas bija spēkā izstrādes laikā.

· 8.2 Iedarbības pārvaldība ·

Atbilstoša tehniskā pārvaldība Nav citu datu; skatīt 7. punktu.

- Individuālie aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļi · Vispārīgie aizsardzības un higiēnas pasākumi: Sargāt no pārtikas produktiem, dzērieniem un barības.
- Nekavējoties novilkt visu netīro un piesūcināto apģērbu. Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un darba beigās.
- Neieelpot gāzes/tvaikus/aerosolus.
- Izvairīties no saskares ar acīm un ādu.
- Izvairīties no saskares ar acīm.
- Elpošanas ceļu aizsardzība:



Īslaicīgas iedarbības vai neliela piesārņojuma gadījumā lietot elpošanas filtra ierīci. Intensīvas vai ilgstošas iedarbības gadījumā lietot autonomu elpošanas ceļu aizsarglīdzekli.

Filtrs A2/P3

· Roku aizsardzība



Aizsargcimdi

· Cimdus materiāls

Butilgumija, BR

Piemērotu cimdus izvēle ir atkarīga ne tikai no materiāla, bet arī no citiem kvalitātes rādītājiem, un tie atšķiras atkarībā no ražotāja.

(Turpinājums 5. lappusē)

Tirdzniecības nosaukums: COLORMATIC PRE-FILL STANDARD 112,5 ML

(Turpinājums 4. lappusē)

- Cimdus materiāla iesūkšanās laiks
Butilgumijas cimdi ar biezumu 0,4 mm ir izturīgi pret:
Acetons: 480 min
Butilacetāts: 60 min
Etilacetāts: 170 min
Ksilols: 42 min
Butilgumijas cimdi ar biezumu 0,4 mm ir šķīdinātāju izturīgi 42–480 minūtes. Kā aizsarglīdzeklis mēram, mēs iesakām lietotājiem un par darba drošību atbildīgajām personām pieņemt šķīdinātāja izturības garumu 42 minūtes. Ņemot vērā šīs SDS 3. sadaļā sniegtos datus, var pieņemt, ka rezistences ilgums ir ilgāks. konkrētos gadījumos.
- Acu/sejas aizsardzība



Cieši noslēdzamas aizsargbrilles

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

- 9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām
- Vispārīga informācija
- Fizikālais stāvoklis Aerosols
- Krāsa: Skaidrs
- Smarža: Šķīdinātāja tipa
- Smaržas sliekšnis: Nav noteikts.
- Kušanas/sasalšanas temperatūra: Nenoteikts.
- Vārīšanās temperatūra vai sākotnējā viršanas temperatūra un viršanas diapazons Nav piemērojams, jo ir aerosols.
- Uzliesmojamība Nav piemērojams.
- Apakšējā un augšējā sprādziena robeža
- Zemāks: 2,6 tilp. % (67-64-1 acetons)
- Augšējā: 26,2 tilp. % (115-10-6 dimetilēteris)
- Uzliesmošanas temperatūra: Nav piemērojams, jo ir aerosols.
- Aizdeģšanās temperatūra: 240 °C (464 °F) (115-10-6 dimetilēteris)
- Sadalīšanās temperatūra: Nav noteikts.
- pH Maisījums nešķīst (ūdenī).
- Viskozitāte: Nav noteikts.
- Kinemātiskā viskozitāte Nav noteikts.
- Dinamisks: Nav noteikts.
- Šķīdība
- Ūdens: Nesajaucas vai ir grūti sajaucams.
- Sadalīšanās koeficients n-oktānols/ūdens (logaritmiskā vērtība) Nav noteikts.
- Tvaika spiediens pie 20 °C (68 °F): 4000 hPa (3000,2 mm Hg) (115-10-6 dimetilēteris)
- Blīvums un/vai relatīvais blīvums
- Blīvums pie 20 °C (68 °F): 0,7 g/cm³ (5,8 mārciņas/galons)
- Relatīvais blīvums Nav noteikts.
- Tvaika blīvums Nav noteikts.

- 9.2 Cita informācija
- Izskats:
- Forma: Aerosols
- Svarīga informācija par veselības aizsardzību un uz vidi un drošību.
- Sprādzienbīstamība: Šķīdinātāja saturs: Nav noteikts.
- Organiskie šķīdinātāji: 100,0 %

(Turpinājums 6. lappusē)

Tirdzniecības nosaukums: COLORMATIC PRE-FILL STANDARD 112,5 ML

(Turpinājums 5. lappusē)

· GOS (EK)	---
· GOS-ES%	717,0 g/l
· Cietvielu saturs:	100,00 %
· Stāwokļa maiņa	0,0 %
· Iztvaikošanas ātrums	Nav piemērojams.
· Informācija par fizikālās bīstamības klasēm	
· Sprāgstvielu tukšums	Tukšums
· Viegli uzliesmojošas gāzes	
· Aerosoli Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Spiediena trauks:	Karsējot, var pārsprāgt.
· Oksidējošas gāzes	Tukšums
· Gāzes zem spiediena	Tukšums
· Viegli uzliesmojoši šķidrumi	Tukšums
· Viegli uzliesmojošas cietas vielas	Tukšums
· Pašreaģējošas vielas un maisījumi	Tukšums
· Pirofori šķidrumi	Tukšums
· Piroforas cietvielas	Tukšums
· Pašsasilstošas vielas un maisījumi	Tukšums
· Vielas un maisījumi, kas izdala viegli uzliesmojošas vielas gāzes, kas nonāk saskarē ar ūdeni	Tukšums
· Oksidējoši šķidrumi	Tukšums
· Oksidējošas cietvielas	Tukšums
· Organiskie peroksīdi	Tukšums
· Kodīgs metāliem	Tukšums
· Desensibilizētas sprāgstvielas	Tukšums

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

- 10.1 Reaģētspēja Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 10.2 Ķīmiskā stabilitāte
- Termiskā sadalīšanās/ apstākļi, no kuriem jāizvairās: Ja lieto saskaņā ar specifikācijām, sadalīšanās nenotiek.
- 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība Nav zināmu bīstamu reakciju.
- 10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 10.5 Nesaderīgi materiāli: Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 10.6 Bīstami sadalīšanās produkti: Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

- 11.1 Informācija par bīstamības klasēm, kā definēts Regulā (EK) Nr. 1272/2008
- Akūta toksicitāte

· Klasifikācijai būtiskas LD/LC50 vērtības:		
67-64-1 acetons		
Orāls	LD50	5800 mg/kg (žurkām)
Dermālā LD50		>15800 mg/kg (trušiem)
Inhalējamā LC50 / 4h 76 mg/l (žurkām)		
ksilols		
Orāls	LD50	3523 mg/kg (žurkām)
Dermālā LD50		2000 mg/kg (trušiem)
Inhalējamā LC50 / 4 h 29000 mg/m3 (žurkām)		

(Turpinājums 7. lappusē)

Tirdzniecības nosaukums: COLORMATIC PRE-FILL STANDARD 112,5 ML

(Turpinājums 6. lappusē)

71-36-3 butān-1-ols		
Orāls	LD50	2292 mg/kg (žurkām)
Dermālā	LD50	3430 mg/kg (trušiem)
Inhalējamā	LC50 / 4 h	17000 mg/m3 (žurkām)
· Ādas korozija/kairinājums Nav kairinošas iedarbības. · Nopietni acu bojājumi/kairinājums Izraisa nopietnu acu kairinājumu. · Elpceļu vai ādas sensibilizācija Nav zināma sensibilizējoša iedarbība. · Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība . Var izraisīt miegainību vai reiboni. · 11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem ·		
Endokrīnās sistēmas darbības traucējumus		
izraisošas īpašības Neviena no sastāvdaļām nav uzskaitīta.		

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

· 12.1 Toksicitāte ·

Ūdens toksicitāte:	
115-10-6 dimetilēteris	EC50 /
96 h	155 mg/l (aļģes)
LC50 / 48 h	>4000 mg/l (lielā ūdensblusa)
LC50 / 96 h	>4000 mg/l (zivīm) 67-64-1
acetons	
LC50/96h	8300 mg/l (zivīm)
EC50/96h	7200 mg/l (aļģes)
LC50 / 48 h	8450 mg/l (vēžveidīgajiem (ūdensblusām)) ksilols
EC50 /	
48 h	7,4 mg/l (dafnijām (daphnijām))
LC50 / 96 h	13,5 mg/l (zivīm)
71-36-3 butān-1-ols	
LC50 / 96 h	1376 mg/l (zivīm)

- 12.2 Noturība un spēja noārdīties Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 12.3 Bioakumulācijas potenciāls Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 12.4 Mobilitāte augsnē Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 12.5 PBT un vPvB novērtējuma rezultāti · PBT: Nav piemērojams. · vPvB: Nav piemērojams.
- 12.6 Endokrīno sistēmu noārdošās īpašības
Produkts nesatur vielas ar endokrīnās sistēmas darbību noārdošām īpašībām.
- 12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes ·
- Papildu ekoloģiskā informācija: · Vispārīgas piezīmes:
Ūdens apdraudējuma klase 1 (Vācijas noteikumi) (Pašnovērtējums): nedaudz bīstams ūdenim. Neļaut neatšķaidītam produktam vai lielos daudzumos nokļūt gruntsūdeņos, ūdenstecēs vai kanalizācijā.

13. IEDAĻA: Apsvērumi par utilizāciju

· 13.1 Atkritumu apstrādes metodes ·

Ieteikums
Nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Neļaut produktam nonākt kanalizācijas sistēmā.

(Turpinājums 8. lappusē)

Tirdzniecības nosaukums: COLORMATIC PRE-FILL STANDARD 112,5 ML

(Turpinājums 7. lappusē)

- Neattīrīts iepakojums:
- Ieteikums:
Iznīcināšana jāveic saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem.
Iznīcināšana jāveic saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

· 14.1 ANO numurs vai ID numurs	UN1950
· ADR, IMDG, IATA	
· 14.2 ANO sūtišanas nosaukums	1950. gada aerosoli
· ADR	
IMDG	AEROSOLI
IATA	AEROSOLI, viegli uzliesmojoši
· 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)	
· ADR	
	
· Klase	2 5F gāzes.
· Etiķete	2.1
· IMDG, IATA	
	
· Klase	2.1 Gāzes.
· Etiķete	2.1
· 14.4 Iepakojuma grupa	
· ADR, IMDG, IATA	nav regulēts
· 14.5 Vides apdraudējumi:	Nav piemērojams.
· 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem	Brīdinājums: Gāzes.
Bīstamības identifikācijas numurs (Kemlera kods):	-
EMS numurs:	
Kravas uzglabāšanas kods	FD,SU SW1 Aizsargāts no siltuma avotiem. SW22 AEROSOLIEM ar maksimālo ietilpību 1 litrs: A kategorija. AEROSOLIEM ar tilpumu virs 1 litra: B kategorija. AEROSOLU ATKRIETUMIEM: C kategorija — brīva no dzīvojamām telpām. SG69 AEROSOLIEM ar maksimālo ietilpību 1 litrs: Segregācija tāpat kā 9. klasei. Novietot "atdalītu" no klases. 1, izņemot 1.4. apakšnodaļu. AEROSOLIEM ar tilpumu virs 1 litra: Segregācija atbilstoši klases apakšnodaļai 2. AEROSOLU ATKRIETUMIEM: Segregācija atbilstoši klases apakšnodaļai 2.
· Segregācijas kods	

(Turpinājums 9. lappusē)

Tirdzniecības nosaukums: COLORMATIC PRE-FILL STANDARD 112,5 ML

(Turpinājums 8. lappusē)

· 14.7 Jūras pārvadājumi bez taras saskaņā ar SJO instrumenti Nav piemērojams.	
· Transports/Papildinformācija:	
· ADR	1 I
· Ierobežots daudzums (LQ)	Kods: E0
· Atļautie daudzumi (EQ)	Nav atļauts kā atbrīvots daudzums Kods: E0
· Transporta kategorija	Nav atļauts kā atbrīvots daudzums 2
· Tuneļa ierobežojumu kods	D
· IMDG	
· Ierobežots daudzums (LQ)	1 I
· Atļautie daudzumi (EQ)	Kods: E0
	Nav atļauts kā atbrīvots daudzums Kods: E0
	Nav atļauts kā atbrīvots daudzums
· ANO "Paraugnoteikumi":	ANO 1950 AEROSOLI, 2.1

15. IEDAĻA: Normatīvā informācija

- 15.1 Drošības, veselības un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu vai maisījumu
- Direktīva 2012/18/ES
- Nosauktās bīstamās vielas - I PIELIKUMS Neviena no sastāvdaļām nav uzskaitīta.
- Seveso kategorija P3a UZLIESMOJOŠI AEROSOLI
- Kvalifikācijas daudzums (tonnās) zemākā līmeņa prasību piemērošanai 150 t
- Augstākā līmeņa prasību piemērošanas kvalificējošais daudzums (tonnās) 500 t
- Valsts noteikumi:
- Citi noteikumi, ierobežojumi un aizliegumi

· Īpaši bīstamas vielas (SVHC) saskaņā ar REACH 57. pantu

Neviena no sastāvdaļām nav norādīta.

- 15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums: Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Šī informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām. Tomēr tas negarantē nekādus rezultātus. specifiskām produkta īpašībām un nerada juridiski spēkā esošas līgumattiecības.

- Atbilstošas frāzes
- H220 Īpaši viegli uzliesmojoša gāze.
- H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
- H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
- H280 Satur gāzi zem spiediena; karsējot var eksplodēt.
- H302 Kaitīgs, ja norij.
- H304 Var izraisīt nāvi, ja norij un iekļūst elpceļos.
- H312 Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu.
- H315 Izraisa ādas kairinājumu.
- H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
- H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
- H332 Kaitīgs ieelpojot.
- H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

(Turpinājums 10. lappusē)

Drošības datu lapa
saskaņā ar 1907/2006/EK 31. pantu

Drukāšanas datums: 03.05.2022

Versijas numurs 52 (aizstāj versiju 51)

Versija: 30.03.2022

Tirdzniecības nosaukums: COLORMATIC PRE-FILL STANDARD 112,5 ML

(Turpinājums 9. lappusē)

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboni.

H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

EUH066 Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu vai plaisāšanu.

· Departaments, kas izsniedz DDL: Pētniecības un attīstības likumdošana un regulējošais
padomnieks · Kontaktpersona: e-pasts: sds-nl@european-

aerosols.com · Saīsinājumi un akronīmi:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises vaaraeuses par chemin de fer (Noteikumi par starptautisko preču
pārvadāšanu ar Dangeri)

ICAO: Starptautiskā civilās aviācijas organizācija

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises vaaraeuses par route (Eiropas līgums par starptautiskajiem
bīstamo kravu autopārvadājumiem)

IMDG: Starptautiskais bīstamo kravu jūras kodekss IATA:

Starptautiskā gaisa transporta asociācija GHS:

Globāli harmonizētā ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma EINECS:

Eiropas komerciālo ķīmisko vielu saraksts ELINCS: Eiropas paziņoto ķīmisko

vielu saraksts CAS: Ķīmisko vielu kopsavilkumu dienests

(Amerikas Ķīmijas biedrības nodaļa)

GOS: gaistošie organiskie savienojumi (ASV, ES)

LC50: Letāla koncentrācija, 50 procenti LD50:

Letāla deva, 50 procenti PBT:

Noturīga, bioakumulatīva un toksiska SVHC: Vielas,

kas rada ļoti lielas bažas vPvB: Ļoti noturīga un

ļoti bioakumulatīva Flam. Gas 1A: Uzliesmojošas gāzes –

1A kategorija Aerosol 1: Aerosoli – 1. kategorija Press.

Gas (Comp.): Gāzes zem spiediena –

Saspiesta gāze Flam. Liq. 2: Uzliesmojoši šķidrumi – 2. kategorija Flam.

Liq. 3: Uzliesmojoši šķidrumi – 3. kategorija Akūta

toksicitāte 4: Akūta toksicitāte – 4. kategorija Skin Irrit.

2: Ādas kodīgums/kairinājums – 2. kategorija

Eye Dam. 1: Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums – 1.

kategorija Eye Irrit. 2: Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums – 2.

kategorija STOT SE 3: Toksiska ietekme uz mērķorgānu (vienreizēja

iedarbība) – 3. kategorija STOT RE 2: Toksiska ietekme uz mērķorgānu (atkārtota

iedarbība) – 2. kategorija Asp. Tox. 1: Aspirācijas bīstamība – 1. kategorija * Dati, salīdzinot

ar iepriekšējo versiju, ir mainīti.