

Drošības datu lapa



Bīstamas preces

1. MATERIĀLU UN PIEGĀDES UZŅĒMUMA IDENTIFIKĀCIJA

Produkta nosaukums: Silikona aerosols

Sinonīmi
Caurspīdīgs - 400 ml

Produkta kods
119704

Ieteicamais lietojums: Smērviela

Piegādātājs: Soudal Pty Ltd
ABN: 50 1591 240 53
Ielas adrese: Ovena iela 75

Glendeninga
Jaundienvidvēlsā 2761

Austrālija
1300 507 011

Tālrunis:
E-pasts: soudalinfo@soudal.com.au

Ārkārtas tālruņa numurs: 1300 507 011

2. BĪSTAMĪBAS IDENTIFIKĀCIJA

Šis materiāls ir bīstams saskaņā ar Safe Work Australia GHS 7 kritērijiem.



Signālvārds
Bīstamība

Bīstamības klasifikācijas

Aerosoli — 1. kategorija

Ādas korozija/kairinājums - 2. kategorija

Toksiska ietekme uz mērķorgānu (vienreizēja iedarbība) - 3. kategorija Narkotisks efekts

Hroniska bīstamība ūdens videi — 3. kategorija

Bīstamības paziņojumi

- | | |
|------|---|
| H222 | Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. |
| H229 | Spiediena trauks: karsējot var pārsprāgt. |
| H315 | Izraisa ādas kairinājumu. |
| H336 | Var izraisīt miegainību vai reiboni. |
| H412 | Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. |

Piesardzības pasākumi profilaksei

- | | |
|------|--|
| P102 | Sargāt no bērniem. |
| P103 | Rūpīgi izlasiet un ievērojiet visus norādījumus. |
| P210 | Sargāt no karstuma/dzirkstelēm/atklātas liesmas/karstām virsmām. Nesmēķēt. |
| P211 | Neizsmidzināt uz atklātas liesmas vai citiem aizdegšanās avotiem. |
| P251 | Nedurt un nededzināt, pat pēc izlietošanas. |
| P261 | Izvairīties ieelpot putekļus, dūmus, gāzi, miglu, tvaikus vai aerosolu. |
| P264 | Pēc lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas, seju un visu pakļauto ādas virsmu. |

Drošības datu lapa



- P271 Lietot tikai ārā vai labi vēdināmā telpā.
- P273 Izvairīties no izplatīšanas vidē.
- P280 Valkājiet aizsargcimdus/aizsargapģērbu, tostarp acu/sejas aizsargus.

Atbildes reakcijas piesardzības paziņojumi

P101 Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, turiet pa rokai produkta iepakojumu vai etiķeti.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.

P304+P340 P312 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: Izvest cietušo svaigā gaisā un nodrošināt ērtu elpošanu.

Jā jūtaties slikti, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

P332+P313 Ja rodas ādas kairinājums: Lūdziet medicīnisku palīdzību/apskatiet ārstu.

P362+P364 Novilkt piesārņoto apģērbu un izmazgāt to pirms atkārtotas lietošanas.

Uzglabāšanas piesardzības norādījumi

P403+P233 Uzglabāt labi vēdināmā vietā. Tvertni cieši noslēgt.

P405 Uzglabāt slēgtā veidā.

P410+P412 Sargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122 °F.

Piesardzības paziņojums par utilizāciju

P501 Saturs/iekpojums jāiznīcina saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem.

Saindēšanās grafiks: Nav zināms

BĪSTAMO PREČU KLASIFIKĀCIJA

Klasificēta kā bīstama krava saskaņā ar "Austrālijas Bīstamo kravu pārvadāšanas pa autoceļiem un dzelzceļu kodeksa" un "Jaunzēlandes NZS5433: Bīstamo kravu pārvadāšana pa sauszemi" kritērijiem.

Bīstamo kravu klase: 2.1

3. SASTĀVA INFORMĀCIJA

ĶĪMISKĀ VIENĪBA	CAS Nr.	PROPORCIJA
Butāns	106-97-8	10 % (svars/svars)
Propāna	74-98-6	10 % (svars/svars)
ogļūdeņraži, C7, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie savienojumi		10-25 % (svars/svars)
ogļūdeņraži, C6, izoalkāni, < 5% n-heksāns		5-10 % (svars/svars)
n-heksāns	110-54-3	0,1-1 % (svars/svars)
Cikloheksāns	110-82-7	0,1-1 % (svars/svars)
Sastāvdaļas, kas noteiktas kā nekaitīgas		Līdzsvars
		100%

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saindēšanās gadījumā sazinieties ar ārstu vai Saindēšanās informācijas centru (tālrunis Austrālijā 131 126, Jaunzēlandē 0800 764 766).

Ieelpošana: Izvest cietušo no iedarbības zonas — izvairīties no kļūšanas par negadījuma upuri. Novilkt piesārņoto apģērbu un

Drošības datu lapa



Atbrīvojiet atlikušo apģērbu. Ļaujiet pacientam ieņemt visērtāko pozu un uzturiet siltumā. Nodrošiniet mieru līdz pilnīgai atveseļošanai. Ja iedarbība nepāriet, meklējiet medicīnisku palīdzību.

Saskare ar ādu: Ja nokļūst uz ādas vai matiem, nekavējoties novelciet piesārņoto apģērbu un noskalojiet ādu un matus ar tekošu ūdeni. Turpiniet skalot ar ūdeni, līdz Saindēšanās informācijas centrs vai ārsts iesaka pārtraukt; vai 15 minūtes un nogādājiet pie ārsta vai slimnīcā. Smaga piesārņojuma gadījumā nekavējoties skalojiet ar ūdeni un novelciet apģērbu. Turpiniet skalot ādu un matus ar lielu daudzumu ūdens (un ziepēm, ja materiāls nešķīst).

Ādas apdegumu gadījumā pārklājiet ādu ar tīru, sausu pārsēju, līdz ir pieejama medicīniskā palīdzība. Ja rodas pūslīši, NEplēšiet pūslīšus. Ja rodas pietūkums, apsārtums, pūslīši vai kairinājums, meklējiet medicīnisko palīdzību.

Saskare ar acīm: Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās izskalojiet ar ūdeni. Visos acu piesārņojuma gadījumos ir ieteicams meklēt medicīnisku palīdzību.

Norijot: Izskalojiet muti ar ūdeni. Norijot, NEIZRAISĪT vemšanu. Dot izdzert glāzi ūdens. Nekad nedodiet neko caur muti bezsamaņā esošam pacientam. Ja rodas vemšana, dodiet vēl ūdeni. Meklējiet medicīnisku palīdzību.

Pirmās palīdzības sniedzējiem paredzētie individuālie aizsardzības līdzekļi: Valkājiet kombinezonu, cimdus, aizsargbrilles. Pieejamā informācija liecina, ka no nitrila gumijas izgatavotiem cimdiem jābūt piemērotiem periodiskai saskarei. Tomēr, ņemot vērā cimdus konstrukcijas atšķirības un vietējos apstākļus, lietotājam ir jāveic galīgais novērtējums. Vienmēr nomazgājiet rokas pirms smēķēšanas, ēšanas, dzeršanas vai tualetes lietošanas. Pirms uzglabāšanas vai atkārtotas lietošanas izmazgājiet piesārņoto apģērbu un citus aizsarglīdzekļus.

Piezīmes ārstam: Ārstēt simptomātiski.

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

Bīstamības ķīmiskais kods: Nav piešķirts

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi: Ja materiāls ir iesaistīts ugunsgrēkā, izmantojiet ūdens miglu (vai, ja tāda nav pieejama, smalku ūdens smidzinātāju), spirtam izturīgas putas, standarta putas, sauso ugunsdzēsības līdzekli (oglekļa dioksīdu, sauso ķīmisko pulveri).

Specifiskas briesmas: Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Var veidot viegli uzliesmojošus tvaiku maisījumus ar gaisu. Vietā, kur tiek izmantota šī ķīmiskā viela, nepieciešams ugunsdrošs aprīkojums. Tuvumā esošajām iekārtām jābūt iezemētām. Darba zonas elektriskās prasības jānovērtē saskaņā ar AS3000. Tvaiki var pārvietoties ievērojamā attālumā līdz aizdegšanās avotam un uzliesmot atpakaļ. Izvairieties no visiem aizdegšanās avotiem. Visi potenciālie aizdegšanās avoti (atklāta liesma, degļi, krāsnis, dzirksteles radoši slēdži un elektriskās iekārtas utt.) ir jānovērš gan darba zonā, gan tās tuvumā. NESMĒĶĒT.

Papildu norādījumi ugunsdzēsības jomā: Karsēšana var izraisīt izplešanos vai sadalīšanos, kas novedīs pie spēcīgas konteineru plīsuma. Ja to var izdarīt droši, aizvāciet konteinerus no uguns zonas. Uzglabājiet konteinerus vēsus, izsmidzinot ūdeni. Degot vai sadaloties, var izdalīties toksiski dūmi. Ugunsdzēsējiem jālieto autonomie elpošanas aparāti un piemērots aizsargapģērbs, ja pastāv risks saskarties ar tvaikiem vai degšanas vai sadalīšanās produktiem.

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS IZDALĪŠANĀS GADĪJUMĀ

NEZĪMAS NOPLĪŠANAS

Valkājiet aizsarglīdzekļus, lai novērstu ādas un acu piesārņošanu. Izvairieties no tvaiku vai putekļu ieelpošanas. Noslauciet ar absorbentu (tīru lupatu vai papīra dvieļiem). Savāciet un aizsargojiet atbilstoši marķētās tvertnēs vai mucās utilizācijai.

LIELAS NOPLĪŠANAS

Ja to ir droši izdarīt, izslēdziet visus iespējamus aizdegšanās avotus. Atbrīvojiet visu neaizsargāto personālu no zonas. Slidens, ja izlijis. Izvairieties no negadījumiem, nekavējoties satīriet. Valkājiet aizsarglīdzekļus, lai novērstu ādas un acu piesārņošanu, kā arī tvaiku ieelpošanu. Strādājiet pretvēja virzienā vai palieliniet ventilāciju. Ierobežojiet - novērsiet noplūdi kanalizācijā un ūdensceļos. Izmantojiet absorbentu (augsnī, smiltis vai citu inerti materiālu). Izmantojiet bezdzirksteļu lāpstu. Savāciet un aizsargojiet atbilstoši marķētās tvertnēs vai mucās iznīcināšanai. Ja ir notikusi kultūraugu, kanalizācijas vai ūdensceļu piesārņošana

Drošības datu lapa



konsultējiet vietējos neatliekamās palīdzības dienestus.

Bīstamās kravas — sākotnējās reaģēšanas uz ārkārtas situācijām rokasgrāmata Nr. 49

7. APSTRĀDE UN GLABĀŠANA

Lietošana: Izvairīties no saskares ar acīm un ādu. Izvairīties no tvaiku, miglas vai aerosolu ieelpošanas.

Uzglabāšana: Uzglabāt vēsā, sausā, labi vēdināmā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem. Uzglabāt atsevišķi no pārtikas produktiem. Uzglabāt atsevišķi no nesaderīgiem materiāliem, kas aprakstīti 10. sadaļā. Uzglabāt atsevišķi no siltuma un/vai aizdegšanās avotiem. Uzglabāt slēgtā veidā. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122 °F. Turiet trauku vertikāli. Kad tas netiek lietots, turiet to aizvērtu — regulāri pārbaudiet, vai nav noplūžu.

Šis materiāls ir klasificēts kā 2.1. klases viegli uzliesmojoša gāze saskaņā ar Austrālijas Bīstamo kravu pārvadāšanas pa autocelšiem un dzelzceļu kodeksa un/vai Jaunzēlandes NZS5433: Bīstamo kravu pārvadāšana pa sauszemi kritērijiem, un tas jāuzglabā saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem.

8. IEDARBĪBAS KONTROLE / INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

Valsts līmeņa arodekspozīcijas robežvērtības:

	TWA		STEL		PAZIŅOJUMI
	ppm	mg/m3	ppm	mg/m3	
Butāns	800	1900	-	-	-
Cikloheksāns	100	350	300	1050	-
Heksāns (n-heksāns)	20	72	-	-	-
Propāns	-	-	-	-	-

Publicējis Safe Work Australia.

TWA — laika svērtā vidējā gaisa koncentrācija astoņu stundu darba dienā piecu dienu darba nedēļā visā darba mūža garumā.

STEL (īstermiņa iedarbības robežvērtība) — vidējā gaisā esošā koncentrācija 15 minūšu periodā, kuru nedrīkst pārsniegt nevienā brīdī parastas astoņu stundu darba dienas laikā.

Šie iedarbības standarti ir vadlīnijas, kas jāizmanto arodslimību apdraudējumu kontrolē. Visi atmosfēras Piesārņojums jāuztur pēc iespējas zemākā līmenī. Šos iedarbības standartus nevajadzētu izmantot kā smalkas robežlīnijas starp drošām un bīstamām ķīmisko vielu koncentrācijām. Tie nav relatīvās toksicitātes mērs.

Ja tiek ievēroti lietošanas norādījumi uz produkta etiķetes, personu, kas lieto produktu, pakļautība iedarbībai nedrīkst pārsniegt iepriekš minēto standartu. Standarts tika izveidots darbiniekiem, kuri regulāri, potenciāli, ir pakļauti iedarbībai produkta ražošanas laikā.

Bioloģiskās robežvērtības: Saskaņā ar "Nacionālajiem darba vietas bīstamo vielu kontroles modeļa noteikumiem (Safe Work Australia)" šī materiāla sastāvdaļām nav noteikta bioloģiskā robežvērtība.

Inženiertehniskie pasākumi: Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju, lai uzturētu gaisa koncentrāciju zem iedarbības standartiem. Lietot tikai labi vēdināmās telpās. Lietot ar vietējo nosūces ventilāciju vai valkājot atbilstošu respiratoru.

Individuālie aizsardzības līdzekļi: kombinezoni, cimdi, drošības brilles.

Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL) jābūt piemērotiem darba raksturam un visiem ar to saistītajiem apdraudējumiem.

Drošības datu lapa



darbs, kā noteikts veiktajā riska novērtējumā.

Valkājiet kombinezonu, cimdus, aizsargbrilles. Pieejamā informācija liecina, ka no nitrila gumijas izgatavotiem cimdiem jābūt piemērotiem periodiskai saskarei. Tomēr, ņemot vērā cimdu konstrukcijas atšķirības un vietējos apstākļus, lietotājam ir jāveic galīgais novērtējums. Vienmēr nomazgājiet rokas pirms smēķēšanas, ēšanas, dzeršanas vai tualetes lietošanas. Pirms uzglabāšanas vai atkārtotas lietošanas izmazgājiet piesārņoto apģērbu un citus aizsarglīdzekļus.

Higiēnas pasākumi: Sargāt no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības. Lietojot, neēst, nedzert un nesmēķēt. Nomazgāt rokas pirms ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas. Izvairīties no saskares ar apģērbu. Izvairīties no saskares ar acīm un ādu. Izvairīties no tvaiku, miglas vai aerosolu ieelpošanas. Nodrošināt, lai acu skalošanas stacijas un drošības dušas atrastos darba vietas tuvumā.

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

Veidlapa:	Šķidrums
Krāsa:	Mainīga krāsa atkarībā no sastāva
Smarža:	Raksturīga

Šķīdība ūdenī:	Nešķīstošs
Blīvums:	0,737 kg/l (20°C)
Tvaika spiediens:	8530 hPa (20°C)
Uzliesmošanas temperatūra (°C):	-20 °C
Sprādzienbīstamības/uzliesmojamības robežas:	zemāks: Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.
Pašaizdegšanās temperatūra (°C):	N Av
Kušanas temperatūra/diapazons (°C):	N Av
Vārīšanās temperatūra/diapazons (°C):	-42–95 °C
Sadalīšanās temperatūra (°C): pH:	N Av
	10.4
Kopējais GOS (g/litrā):	92%
Sprādzienbīstamības īpašības:	Spiediena trauks: Karsējot var pārsprāgt.

(Tikai tipiskas vērtības — skatiet specifikāciju lapu)
N Av = Nav pieejams, N App = Nav piemērojams

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

Ķīmiskā stabilitāte: Šis materiāls ir termiski stabils, ja to uzglabā un lieto saskaņā ar norādījumiem.

Apstākļi, no kuriem jāizvairās: paaugstināta temperatūra un aizdegšanās avoti.

Nesaderīgi materiāli: Oksidētāji.

Bīstami sadalīšanās produkti: oglekļa un slāpekļa oksīdi, dūmi un citi toksiski izgarojumi.

Bīstamas reakcijas: Nav zināmu bīstamu reakciju.

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

Ja ar produktu rīkojas saskaņā ar šo drošības datu lapu un produkta etiķeti, nav sagaidāma negatīva ietekme uz veselību. Simptomi vai sekas, kas var rasties, ja ar produktu rīkojas nepareizi un notiek pārmērīga iedarbība, ir šādas:

Akūta iedarbība

Ieelpošana: Materiāls var kairināt gļotādas un elpošanas ceļus. Tvaiku ieelpošana var

Drošības datu lapa



izraisīt galvassāpes, reiboni un iespējamu sliktu dūšu. Augstu koncentrāciju ieelpošana var izraisīt centrālās nervu sistēmas nomākumu, kas var izraisīt koordinācijas zudumu, apgrūtinātu spriešanas spējas un, ja iedarbība ir ilgstoša, bezsamaņu.

Saskare ar ādu: Saskare ar ādu izraisīs kairinājumu.

Norijot: Norijot, var rasties slikta dūša, vemšana un kuņģa-zarnu trakta kairinājums.

Saskare ar acīm: Var kairināt acis.

Akūta toksicitāte

Ieelpošana: Šis materiāls ir klasificēts kā nebīstams akūtai ieelpošanas iedarbībai. Akūtās toksicitātes novērtējums (pamatojoties uz sastāvdaļām): LC50 > 20,0 mg/l tvaikiem vai LC50 > 5,0 mg/l putekļiem un miglai.

Saskare ar ādu: Šis materiāls ir klasificēts kā nebīstams akūtai dermālai iedarbībai. Akūtas toksicitātes novērtējums (pamatojoties uz sastāvdaļām): LD50 > 2000 mg/kg ķermeņa svara

Norīšana: Šis materiāls ir klasificēts kā nebīstams akūtai norīšanas iedarbībai. Akūtās toksicitātes novērtējums (pamatojoties uz sastāvdaļām): LD50 > 2000 mg/kg ķermeņa svara

Kodīgums/kairinājums: Acis: šis materiāls ir klasificēts kā nekodīgs vai nekairinošs acīm. Āda: šis materiāls ir klasificēts kā 2. kategorijas bīstamības materiāls (atgriezeniska iedarbība uz ādu).

Sensibilizācija: Ieelpošana: šis materiāls nav klasificēts kā elpceļu sensibilizators. Āda: šis materiāls nav klasificēts kā ādas sensibilizators.

Aspirācijas bīstamība: Šis materiāls ir klasificēts kā neinvazīvs.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu (vienreizēja iedarbība): Šis materiāls ir klasificēts kā 3. kategorijas bīstamības viela. Ieelpojot, var rasties centrālās nervu sistēmas depresija.

Hroniska toksicitāte

Mutagenitāte: Šis materiāls nav klasificēts kā mutagēns.

Kancerogenitāte: Šis materiāls nav klasificēts kā kancerogēns.

Reproduktīvā toksicitāte (tostarp caur laktāciju): Šis materiāls nav klasificēts kā reproduktīvajai sistēmai toksisks.

Toksiska ietekme uz konkrētu mērķorgānu (atkārtota iedarbība): Šis materiāls ir klasificēts kā materiāls, kas nerada īpašu bīstamību mērķorgāniem atkārtotas iedarbības rezultātā.

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

Izvairīties no ūdensceļu piesārņošanas.

Akūta bīstamība ūdens videi: Šis materiāls ir klasificēts kā nebīstams akūtai iedarbībai ūdens vidē. Akūtās toksicitātes novērtējums (pamatojoties uz sastāvdaļām): > 100 mg/l

Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi: Šis materiāls ir klasificēts kā hroniskas 3. bīstamības kategorija. Viela, kas ātri vai ne pārāk ātri noārdās un par kuru ir pieejami atbilstoši hroniskas toksicitātes dati VAI, ja hroniskas toksicitātes datu nav, akūtas toksicitātes novērtējums (pamatojoties uz sastāvdaļām): 10–100 mg/l, ja viela ātri nenoārdās un/vai BCF 500 un/vai log Kow 4.

Ekotoksicitāte: Informācija nav pieejama.

Drošības datu lapa



Noturība un noārdīšanās spēja: Informācija nav pieejama.

Bioakumulācijas potenciāls: Informācija nav pieejama.

Mobilitāte: Informācija nav pieejama.

13. APSVĒRUMI PAR IZMETĪŠANU

Personām, kas veic utilizācijas, pārstrādes vai reģenerācijas darbības, jānodrošina atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana; skatiet šīs SDS "8. sadaļu "Iedarbības kontrole un individuālā aizsardzība".

Ja iespējams, materiāls un tā iepakojums ir jāpārstrādā. Ja materiālu vai iepakojumu nevar pārstrādāt, utilizēt saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem.

14. TRANSPORTĒŠANAS INFORMĀCIJA

AUTO UN DZELZCEĻA TRANSPORTS

Klasificēta kā bīstama krava saskaņā ar Austrālijas Bīstamo kravu pārvadāšanas pa autoceļiem un dzelzceļu kodeksa un Jaunzēlandes NZS5433: Bīstamo kravu pārvadāšana pa sauszemi kritērijiem.



ANO Nr.:	1950. gadā
Bīstamo kravu klase:	2.1
Iepakojuma grupa:	Neviens
Bīstamības ķīmijas kods:	Nav piešķirts
Ārkārtas reaģēšanas rokasgrāmata Nr. 49	
Ierobežots daudzums 1000 ml	

Pareizais piegādes nosaukums: AEROSOLI

Bīstamo kravu segregācija: Nedrīkst iekraut kopā ar sprāgstvielām (1. klase), viegli uzliesmojošiem šķidrumiem (3. klase), ja abi ir bez taras, viegli uzliesmojošām cietvielām (4.1. klase), spontāni uzliesmojošām vielām (4.2. klase), bīstamām vielām, ja tās ir mitras (4.3. klase), oksidētājiem (5.1. klase), organiskajiem peroksīdiem (5.2. klase) vai radioaktīvām vielām (7. klase). Var tikt piemēroti izņēmumi.

JŪRAS TRANSPORTS

Klasificēta kā bīstama krava saskaņā ar Starptautiskā jūras bīstamo kravu kodeksa (IMDG kodeksa) kritērijiem pārvadāšanai pa jūru.



ANO Nr.:	1950. gadā
Bīstamo kravu klase:	2.1
Iepakojuma grupa:	Neviens
Ierobežots daudzums:	1000 ml
Pareizais piegādes nosaukums:	AEROSOLI

Drošības datu lapa



GAISA TRANSPORTS

Klasificēta kā bīstama krava saskaņā ar Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA) Bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumu kritērijiem pa gaisu.



ANO Nr.:	1950. gadā
Bīstamo kravu klase:	2.1
Iepakojuma grupa:	Neviens
Ierobežots daudzums:	30 kg G
Pareizais piegādes nosaukums:	AEROSOLI, UZLIESMOŠI

15. REGULĒJOŠĀ INFORMĀCIJA

Šis materiāls nav pakļauts šādiem starptautiskajiem nolīgumiem:
Monreālas protokols (ozona slāni noārdošās vielas)
Stokholmas konvencija (noturīgie organiskie piesārņotāji)
Roterdamas konvencija (iepriekš informēta piekrišana)
Bāzeles konvencija (bīstamie atkritumi)
Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu (MARPOL)

Uz šo materiālu/sastāvdaļu(-ām) attiecas šādas prasības:

Saskaņā ar Terapeitisko preču likumu (Sadraudzības štats) noteiktais zāļu un indes vienotās plānošanas standarts (SUSMP): nav zināms.

AICIS statuss: Visas šī produkta sastāvdaļas ir iekļautas Austrālijas rūpniecisko ķīmisko vielu sarakstā (AIIC) vai ir no tā atbrīvotas.

16. CITA INFORMĀCIJA

Izdošanas iemesls: 5 gadu pārskatīšana

Šī informācija ir sagatavota labticīgi, izmantojot labāko pieejamo informāciju publicēšanas brīdī. Tā ir balstīta uz pašreizējo pētījumu līmeni, un šajā ziņā mēs uzskatām, ka tā ir precīza. Tomēr netiek sniegta un netieši garantēta precizitāte, un, tā kā lietošanas apstākļi nav mūsu kontrolē, visa informācija, kas attiecas uz lietošanu, tiek sniegta bez garantijas. Ražotājs nebūs atbildīgs par šīs informācijas neatļautu izmantošanu vai jebkādam modificētām vai pārveidotām versijām.

Ja esat darba devējs, jūsu pienākums ir informēt savus darbiniekus un visas citas personas, kuras tas varētu skart, par visiem šajā lapā aprakstītajiem apdraudējumiem un visiem veicamajiem piesardzības pasākumiem.

Drošības datu lapas tiek bieži atjauninātas. Lūdzu, pārliedzinieties, ka jums ir aktuāla kopija.