

DROŠĪBAS DATU LAPA



Izdošanas datums/Pārskatīšanas datums

: 2024. gada 5. maijs

Versija

: 1.02

1. IEDAĻA. Vietas/maisījuma un uzņēmuma/uzņēmuma identifikācija

1.1 Produkta identifikators

Produkta nosaukums : šķīdinātājs 1061

Produkta kods : SDS-0061061

Citi identifikācijas līdzekļi

SKU-00610610070; SKU-00610610090

1.2 Vietas vai maisījuma attiecīgie apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot : Rūpnieciski lietojumi,

Produkta lietošana : Profesionāli lietojumi.

Vietas/maisījuma lietojums : plānāks.

Lietošanas veidi, ko neiesaka : Produkts nav paredzēts, nav marķēts vai iepakots patēriņam.

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju Tikkurila Oyj PO

Box 53 FI-01301
VANTAA SOMIJA
Tālrunis: +358 20 191 2000

par šo DDL atbildīgo personas e-pasta adrese : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

1.4 Ārkārtas tālruna numurs

Piegādātājs

Tikkurila Oyj
+358 20 191 2000 (GMT +2) no pirmdienas līdz piektdienai, 8-16

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

2.1 Vietas vai maisījuma klasifikācija

Produkta definīcija : Maisījums

[Klasifikācija saskaņā ar Regulu \(EK\) Nr. 1272/2008 \(CLP/GHS\)](#)Liesma. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315 Eye
Irrit. 2, H319 Repr. 2,
H361d STOT SE 3,
H336 STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Produkts ir klasificēts

kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 ar grozījumiem.

Augstāk minēto H formulējumu pilnu tekstu skatīt 16. nodaļā.

Kods	: SDS-0061061	Izdošanas datums/Pārskatīšanas datums	: 2024. gada 5. maijs
Šķīdinātājs 1061			
2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana			

Skatīt 11. nodaļu, lai iegūtu sīkāku informāciju par ietekmi uz veselību un simptomiem.

2.2 Etiķetes elementi

Bīstamības piktogrammas



Signālvārds

: Briesmas

Bīstamības apzīmējumi

: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Norijot un nokļūstot elpceļos, var būt letāls.
Izraisa ādas kairinājumu.
Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Var izraisīt miegainību vai reiboni.
Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.
Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

Profilakse

: Valkājiet aizsargcimdus, aizsargtērpu un acu vai sejas aizsargus. Sargāties no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātām liesmām un citiem aizdegšanās avotiem. Nav smēķēšanas. Neieelpot tvaikus.

Atbilde

: NORĪĒŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Uzglabāšana

: Uzglabāt labi vēdināmā vietā. Uzglabāt cieši noslēgtu konteineru.

Atbrīvošanās

: Atbrīvojieties no satura un konteineru saskaņā ar visiem vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem.
P280, P210, P260, P301 + P310, P403 + P233, P501

Bīstamības sastāvdaļas

: toluols

Papildu etiķetes elementi

: Nav piemērojams.

XVII pielikums — Ražošanas

: Nav piemērojams.

ierobežojumi,
noteiktu bīstamu vielu, maisījumu
un izstrādājumu laišanu tirgū un
lietošanu

Īpašas prasības iepakojumam

Konteineri jāaprīko ar bērniem
neatveramiem
stiprinājumiem

: Nav piemērojams.

Taustāms brīdinājums par briesmām Nav piemērojams.

2.3. Citi apdraudējumi

Produkts atbilst PBT vai vPvB
kritērijiem

: Šis maisījums nesatur vielas, kas ir novērtētas kā PBT vai vPvB.

Citi apdraudējumi, kas neatbilst
klasifikācijai

: Ilgstoša vai atkārtota saskare var izžūt ādu un izraisīt kairinājumu.

Kods : SDS-0061061 Izdošanas datums/Pārskatī šanas datums : 2024. gada 5. maijs
Šķ dinātājs 1061

3. IEDAĻ A. Sastāvs/informācija par sastāvdaļ ām

3.2. Maisī jumi : Maisī jums

Produkta/sastāvdaļ as nosaukums	Identifikatori	% pēc svara	Klasifikācija	Specifiskā konc. Ierobež ojumi, M koeficienti un ATE	Tips
toluols	REACH #: 01-2119471310-51 EK: 203-625-9 CAS: 108-88-3 Indekss: 601-021-00-3	25 - 50	Liesma. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Repr. 2, H361d STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
etilacetāts	REACH #: 01-2119475103-46 EK: 205-500-4 CAS: 141-78-6 Indekss: 607-022-00-5	25 - 50	Liesma. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066 Augstāk minēto H formulējumu pilnu tekstu skatī t 16. nodaļ ā.	-	[1] [2]

Nesatur papildu sastāvdaļ as, kuras saskaņā ar piegādātāja pašreizējām zināšanām un piemērojamās koncentrācijās ir klasificētas kā bī stamas veselī bai vai videi, ir PBT, vPvB vai vielas, kas rada lī dzvērtī gas baž as, vai kurām ir noteiktas darba vietas iedarbī bas robež vērtī bas un tāpēc ir jāsniedz ziņojumi šajā sadaļ ā.

Tips

- [1] Viela, kas klasificēta kā bī stama veselī bai vai videi
[2] Viela ar darba vietas iedarbī bas robež vērtī bu
Arodekspozi cijas robež vērtī bas, ja tādas ir, ir norādī tas 8. sadaļ ā.
SUB kodi apzī mē vielas bez reģstrētiem CAS numuriem.

4. IEDAĻ A. Pirmās palī dzī bas pasākumi

4.1 Pirmās palī dzī bas pasākumu apraksts

- Acu kontakts : Izņemiet kontaktlēcas, apskalojiet ar lielu daudzumu tī ra, svaiga ūdens, vismaz 10 minūtes turot plakstiņus atsevišķ un nekavējoties meklējiet medicī nisku palī dzī bu.
- Ieelpošana : Izvest svaigā gaisā. Glabājiet cilvēku siltumā un atpūties. Ja neelpo, ja elpošana ir neregulāra vai ja notiek elpošanas apstāšanās, apmācī ts personāls nodrošina mākslī go elpināšanu vai skābekli.
- Saskare ar ādu : Novilkt piesārņoto apģ erbu un apavus. Rūpī gi nomazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni vai izmantojiet atzī tu ādas tī rī šanas lī dzekli. NEIETOJĒT Šķ dinātājus vai atšķaidī tājus.
- Norī šana : Ja norī ts, nekavējoties meklēt medicī nisku palī dzī bu un uzrādī t iepakojumu vai etiķeti. Glabājiet cilvēku siltumā un atpūties. NEIZRAISĪ T vemšanu.
- Pirmās palī dzī bas sniedzēju aizsardzī ba : Nedrī kst rī koties bez atbilstošas apmācī bas vai pakļ aujot sevi riskam. Ja tā ir Ja ir aizdomas, ka joprojām ir dūmi, glābējam jāvalkā atbilstoša maska vai autonomais elpošanas aparāts. Personai, kas sniedz palī dzī bu, var būt bī stami veikt atdzī vināšanu no mutes mutē.

4.2 Svarī gākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Iespējama akūta ietekme uz veselī bu

- Acu kontakts : Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
- Ieelpošana : Var izraisī t centrālās nervu sistēmas (CNS) nomākumu. Var izraisī t miegainī bu vai reibonis.

Kods	: SDS-0061061	Izdošanas datums/Pārskatī šanas datums	: 2024. gada 5. maijs
Šķ dinātājs 1061			

4. IEDAĻ A. Pirmās palī dzī bas pasākumi

- Saskare ar ādu: Izraisa ādas kairinājumu. Attaukošanās lī dz ādai.
- Norī šana: Var izraisī t centrālās nervu sistēmas (CNS) nomākumu. Norijot un nokļ ūstot elpceļ os, var būt letāls.

Pārmērī gas ekspozī cijas pazī mes/simptomi

- Acu kontakts: Nelabvēlī gie simptomi var būt šādi:
sāpes vai kairinājums
laistī šana
apsārtums
- Ielpošana: Nevēlamie simptomi var ietvert šādus simptomus:
slikta dūša vai vemšana
galvassāpes
miegainī ba/nogurums
reibonis/vertigo
bezsamānā
samazināts augļ a svars
augļ a mirstī bas pieaugums
skeleta malformācijas
- Saskare ar ādu: Nevēlamie simptomi var ietvert šādus simptomus:
kairinājumu
apsārtums
sausums
plaisāšana
samazināts augļ a svars
augļ a mirstī bas pieaugums
skeleta malformācijas
- Norī šana: Nevēlamie simptomi var ietvert šādus simptomus:
slikta dūša vai vemšana
samazināts augļ a svars
augļ a mirstī bas pieaugums
skeleta malformācijas

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicī nisko palī dzī bu un ī pašu aprūpi

- Piezi mes ārstam: Ārstējiet simptomātiski. Ja ir norī ts vai ielpots liels daudzums, nekavējoties sazinieties ar indes ārstēšanas speciālistu.
- Ī pašas ārstēšanas metodes: Nav ī pašas ārstēšanas.

5. IEDAĻ A. Ugunsdzēsī bas pasākumi

5.1. Ugunsdzēsī bas lī dzekļ i

- Piemēroti ugunsdzēšanas lī dzekļ i: Izmantojiet sauso ķ misko vielu, CO₂, ūdens strūklu (miglu) vai putas.
- Nepiemēroti ugunsdzēšanas lī dzekļ i: Neizmantojiet ūdens strūklu.

5.2 Ī paša bī stamī ba, ko rada viela vai maisī jums

- Vielas vai maisī juma radī tais apdraudējums: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Noplūde kanalizācijā var radī t ugunsgrēka vai eksplozijas risku. Ugunsgrēkā vai uzkarsējot, palielināsies spiediens un tvertne var uzsprāgt, ar sekojoša sprādziena risku.
- Bī stami sadegšanas produkti: Sadalī šanās produktos var būt šādi materiāli: ogleklī a oksī di

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Kods	: SDS-0061061	Izdošanas datums/Pārskatīšanas datums	: 2024. gada 5. maijs
Šķ dinātājs 1061			

5. IEDAĻ A. Ugunsdzēsī bas pasākumi

- Ī paši piesardzī bas pasākumi ugunsdzēsējiem

: Ja izcēlies ugunsgrēks, nekavējoties jānorobež o notikuma vieta, izraidot visas personas no negadī juma apkārtnes. Nedrī kst veikt nekādas darbī bas, kas saistī tas ar personisku risku vai bez piemērotas apmācī bas. Pārvietot konteinerus no ugunsgrēka zonas, ja to var izdarī t bez riska. Izmantojiet ūdens strūklu, lai uguns pakļ autos konteinerus atdzesētu.
- Ī paši ugunsdzēsēju aizsarglī dzekļ i

: Ugunsdzēsējiem jāvalkā atbilstošs aizsargaprī kojums un autonomais elpošanas aparāts (SCBA) ar pilnu seju, kas darbojas pozitī va spiediena rež ī mā. Apģ rbs ugunsdzēsējiem (tostarp ķveres, aizsargzābaki un cimdi), kas atbilst Eiropas standartam EN 469, nodrošinās pamata aizsardzī bas lī meni ķ misko incidentu gadī jumos.

6. IEDAĻ A. Pasākumi nejaušas noplūdes gadī jumos

6.1 Individuālās drošī bas pasākumi, aizsardzī bas lī dzekļ i un procedūras ārkārtas situācijām

- Neatliekamās palī dzī bas personālam

: Nedrī kst veikt nekādas darbī bas, kas saistī tas ar personisku risku vai bez piemērotas apmācī bas. Evakuējiet apkārtējās teritorijas. Neļ aujiet nevajadzī gam un neaizsargātam personālam iekļ ūt. Nepieskarieties izlijušam materiālam un nestaiģājiet pa to. Izslēdziet visus aizdegšanās avotus. Bī stamī bas zonā nav raķešu, smē ķšanas vai liesmu. Izvairieties ieelpot tvaikus vai miglu. Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju. Ja ventilācija nav pietiekama, valkājiet piemērotu respiratoru. Uzvelciet atbilstošus individuālās aizsardzī bas lī dzekļ us.
- Neatliekamās palī dzī bas sniedzējiem:

Ja ir nepieciešams specializēts apģ rbs, lai novērstu izšļ akstī šanos, ņemiet vērā visu informāciju 8. sadaļ ā par piemērotiem un nepiemērotiem materiāliem. Skatiet arī informāciju sadaļ ā "Personālam, kas nav ātrā palī dzī ba".

- 6.2 Vides piesardzī bas pasākumi

: Izvairī ties no izlijušā materiāla izkries un noteces un saskares ar augsni, ūdenstecēm, kanalizāciju un kanalizāciju. Informēt attiecī gās iestādes, ja produkts ir izraisī jis vides piesārņojumu (kanalizācijas, ūdensceļ i, augsne vai gaiss).

6.3 Ierobež ošanas un savākšanas metodes un materiāli

- Neliela noplūde

: Apturiet noplūdi, ja tas nav saistī ts ar risku. Pārvietot konteinerus no noplūdes vietas. Izmantojiet dzirksteļ ojošus instrumentus un sprādziendrošu aprī kojumu. Atš ļaida ar ūdeni un noslauka, ja šķ st ūdenī . Alternatī vi, vai, ja tas neš ķ st ūdenī , absorbēt ar inertu sausu materiālu un ievietot atbilstošā atkritumu iznī cināšanas konteinerā. Likvidējiet, izmantojot licencētu atkritumu savākšanas darbuzņēmēju.
- Liela noplūde

: Apturiet noplūdi, ja tas nav saistī ts ar risku. Pārvietot konteinerus no noplūdes vietas. Izmantojiet dzirksteļ ojošus instrumentus un sprādziendrošu aprī kojumu. Pieejiet atbrī vošanai no pretvēja. Nepieļ aut iekļ ūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs, pagrabos vai norobež otās vietās. Noskalojiet izšļ akstī jumus notekūdeņu attī rīšanas iekārtā vai rī kojieties šādi. Aptveriet un savāciet izšļ akstī to vielu ar nedegošu, absorbējošu materiālu, piemēram, smiltī m, zemi, vermikulī tu vai diatomī tu, un ievietojiet konteinerā, lai iznī cinātu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Likvidējiet, izmantojot licencētu atkritumu savākšanas darbuzņēmēju. Piesārņots absorbējošs materiāls var radī t tādu pašu bī stamī bu kā izlijis produkts.

- 6.4. Atsauce uz citām iedaļ ām

: Ārkārtas kontaktinformāciju skatiet 1. sadaļ ā. Informāciju par piemērotiem individuālajiem aizsardzī bas lī dzekļ iem skatiet 8. sadaļ ā. Papildinformāciju par atkritumu apstrādi skatiet 13. sadaļ ā.

7. IEDAĻ A. Lietošana un uzglabāšana

Šajā sadaļ ā sniegtā informācija satur vispārī gus padomus un norādī jumus. Identificēto lietošanas veidu saraksts 1. iedaļ ā ir jāizskata, lai iegūtu jebkādu pieejamo lietošanas veida informāciju, kas sniegta iedarbī bas scenārijā(-os).

7.1 Piesardzī bas pasākumi drošai lietošanai

Kods	: SDS-0061061	Izdošanas datums/Pārskatīšanas datums	: 2024. gada 5. maijs
Šķīdinātājs 1061			

7. IEDAĻA. Lietošana un uzglabāšana

Aizsardzības pasākumi	: Uzvelciet atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus (skatīt 8. nodaļu). Izvairīties no iedarbības - pirms lietošanas saņemiet īpašus norādījumus. Izvairīties no iedarbības grūtniecības laikā. Nedrīkst rīkoties, kamēr nav izlasīti un saprasti visi drošības pasākumi. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai apģērba. Neieelpot tvaikus vai miglu. Nenorīt. Izmantojiet tikai ar atbilstošu ventilāciju. Ja ventilācija nav pietiekama, valkājiet piemērotu respiratoru. Neieļļ uz uzglabāšanas zonās un slēgtās telpās, ja vien tās nav pietiekami vēdinātas. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā vai apstiprinātā alternatīvā, kas izgatavots no saderīga materiāla, turēt cieši noslēgtu, kad to nelieto. Uzglabāt un lietot prom no karstuma, dzirkstelēm, atklātās liesmas vai citiem aizdegšanās avotiem. Izmantojiet sprādziendrošu elektrisko (ventilācijas, apgaismojuma un materiālu apstrādes) aprīkojumu. Izmantojiet tikai nedzirkstelīgošus instrumentus. Veiciet piesardzības pasākumus pret elektrostatisko izlādi. Tukšās tvertnes saglabā produkta atlikumus un var būt bīstami. Neizmantojiet konteineru atkārtoti.
Padomi par vispārējo darba higiēnu	: Ēšana, dzeršana un smēķēšana ir jāizvairās vietās, kur tiek apstrādāts, uzglabāts un apstrādāts šis materiāls. Darbiniekiem pirms ēšanas jānomazgā rokas un seja, dzeršana un smēķēšana. Pirms ieiešanas ēšanas zonās novilkt piesārņoto apģērbu un aizsargaprīkojumu. Skatīt arī 8. sadaļu, lai iegūtu papildu informāciju par higiēnas pasākumiem.
7.2 Drošības glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība	: Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz šādu: 50°C (122°F). Uzglabāt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Uzglabāt nodalīti un apstiprinātā vietā. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, sargājot no tiešiem saules stariem, sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā, prom no nesaderīgiem materiāliem (skatīt 10. nodaļu) un pārtikas un dzērienu tuvumā. Glabājiet aizslēgtu. Novērst visus aizdegšanās avotus. Attālināties no oksidējošiem materiāliem. Glabāt konteineru cieši noslēgtu un noslēgtu, līdz gatavs lietošanai. Atvērto konteineri ir rūpīgi jānoslēdz un jāuzglabā vertikāli, lai novērstu noplūdi. Neuzglabāt nemarķētos traukus. Izmantojiet piemērotu aizsargierīci, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Pirms apstrādes vai lietošanas skatīt 10. nodaļu par nesaderīgiem materiāliem.

7.3. Konkrēts(-i) galalietojums(-i)

Identificētos lietojumus skatiet 1.2. sadaļā.

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

Šajā sadaļā sniegta informācija satur vispārīgus padomus un norādījumus. Identificēto lietošanas veidu saraksts 1. iedaļā ir jāizskata, lai iegūtu jebkādu pieejamo lietošanas veida informāciju, kas sniegta iedarbības scenārijā(-os).

8.1. Kontroles parametri

Arodekspozīcijas robežu vērtības

Produkta/sastāvdaļas nosaukums	Iedarbības robežu vērtības
toluols	ES OEL (Eiropa, 1/2022). Uzsūcas caur ādu. STEL: 384 mg/m³ 15 minūtes. STEL: 100 ppm 15 minūtes. TWA: 192 mg/m³ 8 stundas. TWA: 50 ppm 8 stundas.
etilacetāts	ES OEL (Eiropa, 1/2022). STEL: 400 ppm 15 minūtes. STEL: 1468 mg/m³ 15 minūtes. TWA: 200 ppm 8 stundas. TWA: 734 mg/m³ 8 stundas.

Kods	: SDS-0061061	Izdošanas datums/Pārskatīšanas datums	: 2024. gada 5. maijs
Šķīdinātājs 1061			

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

Ieteicamās uzraudzības procedūras : Jāatsaucas uz uzraudzības standartiem, piemēram, šādiem: Eiropas standarts EN 689 (Darba vietas atmosfēra — Vadlīnijas ķīmisko vielu iedarbības novērtēšanai ieelpojot, lai salīdzinātu ar robežvērtībām un mērīšanas stratēģiju) Eiropas standarts EN 14042 (Darba vietas atmosfēra — rokasgrāmata) ķīmisko un bioloģisko aģentu iedarbības novērtēšanas procedūru piemērošanai un izmantošanai) Eiropas standarts EN 482 (Darba vietas atmosfēra. Vispārīgās prasības ķīmisko aģentu mērīšanas procedūru veikšanai) Atsaucē uz valsts vadlīniju dokumentiem par noteikšanas metodēm. bīstamās vielas.

DNEL

Produkta/sastāvdaļas nosaukums	Tips	Iedarbība	Vērtība	Iedzīvotāju skaits	Efekti
toluols	DNEL Ilgstoši iekšīgi 8,13 mg/kg ķermeņa masas/dienā	Vispārējā populācija	Sistēmiska		
	DNEL Ilgstoša ieelpošana 56,5 mg/m³			Vispārējie iedzīvotāji	Vietējie
	DNEL Ilgstoša ieelpošana 56,5 mg/m³			Vispārējā populācija	Sistēmiska
	DNEL Ilgtermiņa ieelpošanas darbinieki	192 mg/m³			
	DNEL Ilgstoša ieelpošana 192 mg/m³			Sistēmiski darbinieki	
	DNEL Ilgstoši caur ādu 226 mg/kg ķermeņa masas/dienā	Vispārējā populācija	Sistēmiska		
	DNEL Īstermiņa ieelpošana 226 mg/m³			Vispārējie iedzīvotāji	Vietējie
	DNEL Īstermiņa ieelpošana 226 mg/m³			Vispārējā populācija	Sistēmiska
	DNEL Ilgtermiņa ādas 384 mg/kg ķermeņa masas/dienā	Strādnieki	Sistēmisks		
	DNEL Īstermiņa ieelpošana 384 mg/m³			Vietējie strādnieki	
etilacetāts	DNEL Īstermiņa ieelpošana 384 mg/m³			Sistēmiski darbinieki	
	DNEL Ilgstoši iekšīgi 4,5 mg/kg ķermeņa masas/dienā	Vispārējā populācija	Sistēmiska		
	DNEL Ilgstoši caur ādu 37 mg/kg ķermeņa masas/dienā	Vispārējā populācija	Sistēmiska		
	DNEL Ilgtermiņa ādas 63 mg/kg ķermeņa masas/dienā	Strādnieki	Sistēmisks		
	DNEL Ilgtermiņa ieelpošana 367 mg/m³			Vispārējie iedzīvotāji	Vietējie
	DNEL Ilgtermiņa ieelpošana DNEL	367 mg/m³		Vispārējā populācija	Sistēmiska
	Īstermiņa ieelpošana 734 mg/m³			Vispārējie iedzīvotāji	Vietējie
	DNEL Īstermiņa ieelpošana 734 mg/m³			Vispārējā populācija	Sistēmiska
	DNEL Ilgstoša ieelpošana 734 mg/m³			Vietējie strādnieki	
	DNEL Ilgstoša ieelpošana 734 mg/m³			Sistēmiski darbinieki	
	DNEL Īstermiņa ieelpošana 1468 mg/m³			Vietējie strādnieki	
	DNEL Īstermiņa ieelpošana 1468 mg/m³			Strādnieki	Sistēmisks

PNEC

Produkta/sastāvdaļas nosaukums	Tips	Nodalījuma detaļas	Vērtība	Metodes detaļas
toluols	-	Svaigs ūdens 0,68 mg/l	Jūtība Izplatība	
	-	Jūras ūdens 0,68 mg/l	Jūtība Izplatība	
	-	Noteikumu attīrīšanas iekārta 13,61 mg/l	Jūtība Izplatība	
	-	Saldūdens nogulsnes 16,39 mg/kg dwt	Līdžsvarā sadalīšana	
	-	Jūras ūdens nogulsnes 16,39 mg/kg dwt	- 0,24 mg/l	Saldūdens
	-	faktori	novērtēšanas	
	-	Jūras ūdens 0,024 mg/l	Novērtēšanas faktori	
	-	Noteikumu attīrīšanas iekārta 650 mg/l	Novērtēšanas faktori	
	-	Saldūdens nogulsnes 1,15 mg/kg dwt	Jūras ūdens	-
	-	nogulsnes 0,115 mg/kg dwt		
etilacetāts	-	Augsne 0,148 mg/kg dwt		
	-			

8.2. Iedarbības kontrole

Atbilstoša inženiertehniskā kontrole : Lietojiet tikai ar atbilstošu ventilāciju. Izmantojiet procesa norobežojumus, lokālo nosūces ventilāciju vai citas inženiertehniskās kontroles, lai darba ņēmēju pakļautu gaisa piesārņotājiem uzturētu zem ieteiktajām vai likumā noteiktajām robežvērtībām. Inženiertehniskajai vadībai arī jāsiglabā gāze, tvaiku vai putekļu koncentrācija ir zemāka par jebkuru zemāku sprādzienbīstamības robežu. Izmantojiet sprādziendrošu ventilācijas aprīkojumu.

Kods	: SDS-0061061	Izdošanas datums/Pārskatīšanas datums	: 2024. gada 5. maijs
Šķdinātājs 1061			
8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība			

Individuālie aizsardzības pasākumi

- Higiēnas pasākumi

- Rūpīgi nomazgāt rokas, apakšdelmus un seju pēc saskarsmes ar šiem mīksti produktiem, pirms ēšanas, smēķēšanas un tualetes lietošanas, kā arī darba perioda beigās. Jāizmanto piemēroti paliktni, lai novērstu potenciāli piesārņotu apģērbu. Pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt piesārņoto apģērbu. Nodrošiniet, lai darbstacijas atrašanās vietas tuvumā būtu acu skalošanas stacijas un droši bas dušas.
- Acu/sejas aizsardzība

- Šiem mīksti šiem akutu aizsargbrilles. Izmantojiet acu aizsarglīdzekli us saskaņā ar EN 166.
- Ādas aizsardzība

- Riska novērtējums liecina, ka tas ir nepieciešams, vienmēr jāvalkā šiem mīksti izturīgi, necaurīdīgi cimdi, kas atbilst apstiprinātajam standartam. Ņemot vērā cimdu ražotāja norādītos parametrus, lietošanas laikā pārbaudiet, vai cimdi joprojām saglabā savas aizsargājošās īpašības. Jāņem vērā, ka laiks līdz izrāvienam jebkuram cimd materiālam dažādiem cimdu ražotājiem var atšķirties. Maisījumu gadījumā, kas sastāv no vairākām vielām, cimdu aizsardzības laiku nevar precīzi novērtēt. Ja var rasties ilgstoša vai bieži atkārtota saskare, ieteicams lietot cimdus ar aizsardzības klasi 6 (izplūdes laiks pārsniedz 480 minūtes saskaņā ar EN 374).
- Roku aizsardzība

Ja sagaidāms tikai īss kontakts, ieteicams lietot cimdus ar aizsardzības klasi 2 vai augstāku (izplūdes laiks ilgāks par 30 minūtēm saskaņā ar EN 374). Lietotājam ir jāpārbauda, vai cimdu veida galīgā izvēle, kas izvēlēta darbam ar šo produktu, ir vispiemērotākā, un tajā ir ņemti vērā īpašie lietošanas apstākļi, kā iekļauts lietotāja riska novērtējumā.
- Cimdi

- Ilgstoši vai atkārtoti rīkojoties, izmantojiet šāda veida cimdus:

Ieteicams: butilgumija
- Ķermeņa aizsardzība

- Individuālie ķermeņa aizsardzības līdzekļi jāizvēlas atkarībā no veicamā uzdevuma un ar to saistītajiem riskiem, kā arī speciālistam ir jāapstiprina pirms darba ar šo produktu. Ja pastāv aizdegšanās risks statiskās elektrības dēļ, valkājiet antistatisko aizsargapģērbu. Lai nodrošinātu vislielāko aizsardzību pret statisko izlādi, apģērbam jābūt antistatiskajam kombinezonam, zābakiem un cimdiem. Skatiet Eiropas standartu EN 1149, lai iegūtu papildinformāciju par materiālu un konstrukcijas prasībām un pārbaudes metodēm.
- Cita ādas aizsardzība

Atbilstoši apavi un jebkādi papildu ādas aizsardzības pasākumi ir jāizvēlas atkarībā no veicamā uzdevuma un ar to saistītajiem riskiem, un pirms darba ar šo produktu tie ir jāapstiprina speciālistam.
- Elpošanas orgānu aizsardzība

- Izmantojiet ar atbilstošu ventilāciju. Nepietiekamas ventilācijas gadījumā valkāt piemērotu elpošanas aparātu. Valkājiet respiratoru, kas atbilst EN140. Respiratora izvēlei jābalstās uz zināmiem vai paredzamiem iedarbības līmeņiem, produkta bīstamību un izvēlētajā respiratora drošām darba robežām. Maskas veids: pilnas sejas maska pusmaska. Filtra tips: organisko tvaiku filtrs (A tips) daļiņu filtrs P3 Lietojiet pareizi piestiprinātu, gaisu atļauj rošu vai gaisa padeves respiratoru, kas atbilst apstiprinātajam standartam, ja riska novērtējums liecina, ka tas ir nepieciešams.
- Vides iedarbības kontrole

- Jāpārbauda emisijas no ventilācijas vai darba procesa iekārtām, lai nodrošinātu to atbilstību vides aizsardzības likumdošanas prasībām. Dažos gadījumos, lai samazinātu emisijas līdz pieņemamam līmenim, būs nepieciešami dūmu skruberi, filtri vai tehnoloģiskās modifikācijas procesa iekārtās.

Kods	: SDS-0061061	Izdošanas datums/Pārskatīšanas datums	: 2024. gada 5. maijs
Šķīdinātājs 1061			

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Visu īpašību mērījumu nosacījumi ir standarta temperatūrā un spiedienā, ja vien nav norādīts citādi.

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Izskats																				
Fiziskais stāvoklis	: Šķidrums.																			
Krāsa	: Skaidrs.																			
Smarž a	: Raksturī gs.																			
Smarž as sliekšnis	: Nav pieejams.																			
Kušanas/sasalšanas punkts	: Var sākt sacietēt pie šādas temperatūras: -83,97°C (-119,1°F) Tas ir balstīts uz datiem par šādu sastāvdaļu: etilacetāts. Vidējais svērtais: -89,49°C (-129,1°F)																			
Sākotnējais viršanas punkts un viršanas diapazons	: >37,78°C																			
Uzliesmojamība	: Nav pieejams.																			
Augšējā/apakšējā uzliesmojamības vai sprādzienbīstamības robeža	: Lielākais zināmais diapazons: Apakšējais: 2,2% Augšējais: 11,5% (etilacetāts)																			
Uzliesmošanas punkts	: Slēgts kausi: -4°C																			
Pašaizdegšanās temperatūra	: <table><tr><th>Sastāvdaļas</th><th>°C</th><th>°F</th><th>Metode</th></tr><tr><td>nosaukums etilacetāts</td><td>426,67</td><td>800</td><td></td></tr></table>	Sastāvdaļas	°C	°F	Metode	nosaukums etilacetāts	426,67	800												
Sastāvdaļas	°C	°F	Metode																	
nosaukums etilacetāts	426,67	800																		
Sadalīšanas temperatūra pH	: Stabils ieteicamajos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos (skatīt 7. nodaļu).																			
Viskozitāte	: Nav pieejams.																			
Viskozitāte	: Kinematiskā (40°C): <14 mm ² /s																			
Šķīdība(-es)	: < 30 s (ISO 6 mm)																			
	: <table><tr><th>Plūsmas ātrums (l/min)</th><th>Rezultāts</th></tr><tr><td>auksts ūdens</td><td>Šķīstošs</td></tr></table>	Plūsmas ātrums (l/min)	Rezultāts	auksts ūdens	Šķīstošs															
Plūsmas ātrums (l/min)	Rezultāts																			
auksts ūdens	Šķīstošs																			
Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens	: Nav piemērojams.																			
Tvaika spiediens	: <table><tr><th rowspan="2">Sastāvdaļas nosaukums</th><th colspan="2">Tvaika spiediens pie 20°C</th><th colspan="3">Tvaika spiediens pie 50°C</th></tr><tr><th>mm Hg</th><th>kPa</th><th>Metode</th><th>mm Hg</th><th>kPa</th><th>Metode</th></tr><tr><td>etilacetāts</td><td>81,59163</td><td>10,9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Sastāvdaļas nosaukums	Tvaika spiediens pie 20°C		Tvaika spiediens pie 50°C			mm Hg	kPa	Metode	mm Hg	kPa	Metode	etilacetāts	81,59163	10,9				
Sastāvdaļas nosaukums	Tvaika spiediens pie 20°C		Tvaika spiediens pie 50°C																	
	mm Hg	kPa	Metode	mm Hg	kPa	Metode														
etilacetāts	81,59163	10,9																		
Iztvaikošanas ātrums	: Augstākā zināmā vērtība: 4,94 (etilacetāts) Vidējais svērtais: 3,47 salīdzinājumā ar butilacetātu																			
Relatīvais blīvums	: 0,89																			
Tvaika blīvums	: Augstākā zināmā vērtība: 3,1 (gaiss = 1) (toluols). Vidējais svērtais: 3,05 (gaiss = 1)																			
Sprādzienbīstamības īpašības	: Produkts pats par sevi nav sprādzienbīstams, taču ir iespējama sprādzienbīstama tvaiku vai putekļu maisījuma veidošanās ar gaisu.																			
Oksidējošās īpašības	: Produkts nerada oksidēšanās risku.																			
Dalītu īpašības																				
Vidējais daļiņu izmērs 9.2	: Nav piemērojams.																			
Cita informācija																				

Kods	: SDS-0061061	Izdošanas datums/Pārskatī šanas datums	: 2024. gada 5. maijs
Šķ dinātājs 1061			

9. IEDAĻ A. Fizikālās un ķ miskās ī pašī bas

Nav papildu informācijas.

10. IEDAĻ A. Stabilitāte un reaģ tspēja

10.1. Reaktivitāte	: Nav pieejami specifiski testa dati saistī bā ar šī produkta vai tā sastāvdaļ u reaktivitāti.
10.2. Ķ miskā stabilitāte	: Produkts ir stabils.
10.3. Bī stamu reakciju iespējamī ba	: Normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļ os bī stamas reakcijas nenotiks.
10.4. Apstākļ i, no kuriem jāizvairās	: Pakļ aujot augstām temperatūrām, var rasties bī stami sadalī šanās produkti. Skatiet 7. un 8. sadaļ ā minētos aizsardzī bas pasākumus.
10.5. Nesaderī gi materiāli:	Lai novērstu spēc ī gas eksotermiskas reakcijas, turiet tālāk no šādiem materiāliem: oksidētāji, spēc ī gi sārmi, stipras skābes.
10.6. Bī stami sadalī šanās produkti	: Atkarī bā no apstākļ iem sadalī šanās produktos var būt šādi materiāli: oglekļ a oksī di

11. IEDAĻ A. Toksikoloģ skā informācija

11.1. Informācija par bī stamī bas klasēm, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Akūta toksicitāte

Produkta/sastāvdaļ as nosaukums	Rezultāts	Sugas	Deva	Iedarbī ba
Poluols	LC50 Ieelpošana Tvaiki	Ž urka	49 g/m³	4 stundas
	LD50 Ādas	Trusī tis	8,39 g/kg	-
	LD50 Iekš ķ gi	Ž urka	5580 mg/kg >	-
etilacetāts	LD50 Ādas	Trusī tis	5 g/kg	-
	LD50 Iekš ķ gi	Ž urka	5620 mg/kg	-

Secinājums/kopsavilkums : Nav pieejami dati par pašu maisī jumu.

Kairinājums/Kodī gums

Secinājums/kopsavilkums

Āda : Nav pieejami dati par pašu maisī jumu.

Acis : Nav pieejami dati par pašu maisī jumu.

Elpošanas : Nav pieejami dati par pašu maisī jumu.

Sensibilizācija

Secinājums/kopsavilkums

Āda : Nav pieejami dati par pašu maisī jumu.

Elpošanas : Nav pieejami dati par pašu maisī jumu.

Mutagenitāte

Secinājums/kopsavilkums

: Nav pieejami dati par pašu maisī jumu.

Kancerogenitāte

Secinājums/kopsavilkums

: Nav pieejami dati par pašu maisī jumu.

Reproduktī vā toksicitāte

Secinājums/kopsavilkums

: Nav pieejami dati par pašu maisī jumu.

Teratogenitāte

Secinājums/kopsavilkums

: Nav pieejami dati par pašu maisī jumu.

Kods	: SDS-0061061	Izdošanas datums/Pārskatī šanas datums	: 2024. gada 5. maijs
Šķ dinātājs 1061			

11. IEDAĻ A. Toksikoloģiskā informācija

Toksiska ietekme uz ī pašu mērlorgānu (vienreizēja iedarbība)

Produkta/sastāvdaļ as nosaukums	Kategorija	Maršruts no iedarbība	Mērķa orgāni
toluola etilacetāts	3. kategorija 3. kategorija	- -	Narkotiskā iedarbība Narkotiskā iedarbība
toluols	2. kategorija	-	-

Informācija par iespējamām iedarbībām : Nav pieejams.

Iespējama akūta ietekme uz veselību

- Ieelpošana : Var izraisīt centrālās nervu sistēmas (CNS) nomākumu. Var izraisīt miegainību vai reiboni.
- Norīšana : Var izraisīt centrālās nervu sistēmas (CNS) nomākumu. Norijot un nokļūstot elpceļos, var būt letāls.

- Saskare ar ādu : Izraisa ādas kairinājumu. Attaukošanās līdz ādai.
- Acu kontakts : Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Simptomi, kas saistīti ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām

- Ieelpošana : Nevēlamie simptomi var ietvert šādus simptomus:
slikta dūša vai vemšana
galvassāpes
miegainība/nogurums
reibonis/vertigo
bezsamaņā
samazināts augļa svars
augļa mirstības pieaugums
skeleta malformācijas
- Norīšana : Nevēlamie simptomi var ietvert šādus simptomus:
slikta dūša vai vemšana
samazināts augļa svars
augļa mirstības pieaugums
skeleta malformācijas
- Saskare ar ādu : Nevēlamie simptomi var ietvert šādus simptomus:
kairinājumu
apsārtums
sausums
plaisāšana
samazināts augļa svars
augļa mirstības pieaugums
skeleta malformācijas
- Acu kontakts : Nelabvēlīgi simptomi var būt šādi:
sāpes vai kairinājums
laistīšana
apsārtums

Īslaicīga un ilgstoša iedarbības aizkavēta un tūlītēja iedarbība, kā arī hroniska ietekme

Īslaicīga iedarbība

- Iespējamā tūlītēja ietekme : Nav pieejams.
- Iespējamās aizkavētās sekas: Nav pieejams.
- Ilgstoša iedarbība : Nav pieejams.

Kods	: SDS-0061061	Izdošanas datums/Pārskatīšanas datums	: 2024. gada 5. maijs
Šķīdinātājs 1061			

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

Iespējamās aizkavētās sekas:	Nav pieejams.
Iespējamā hroniskā ietekme uz veselību	Nav pieejams.
Secinājums/kopsavilkums	: Nav pieejams.
Ģenērālis	: Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Ilgstoša vai atkārtota saskare var attaukot ādu un izraisīt kairinājumu, plaisāšanu un/vai dermatītu.
Kancerogenitāte	: Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.
Mutagenitāte	: Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.
Reproduktīvā toksicitāte	: Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.
Cita informācija	: Nav pieejams.
Ilgstoša vai atkārtota saskare var izžūt ādu un izraisīt kairinājumu. Atkārtota iedarbība uz augstu tvaiku koncentrāciju var izraisīt elpošanas sistēmas kairinājumu un neatgriezeniskus smadzeņu un nervu sistēmas bojājumus. Tvaiku/aerosola koncentrācijas, kas pārsniedz ieteicamās iedarbības robežas, ieelpošana izraisa galvassāpes, miegainību un sliktu dūšu un var izraisīt bezsamaņu vai nāvi. Izvairieties no saskares ar ādu un apģērbu.	

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem

11.2.1. Endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošās īpašības	Nav pieejams.
11.2.2. Cita informācija	Nav pieejams.

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1 Toksicitāte

Secinājums/kopsavilkums

: Nav pieejami dati par pašu maisījumu.

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Secinājums/kopsavilkums

: Nav pieejami dati par pašu maisījumu.

Produkta/sastāvdaļas nosaukums	Pusabrukšanas periods ūdenī	Fotolīze	Bioloģiskā noārdīšanās spēja
Poluols	-	-	Viegli

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Produkta/sastāvdaļas nosaukums	LogPow	BCF	Potenciāls
Poluola	2,73	8.32	Zems
etilacetāts	0,68	-	Zems

12.4. Mobilitāte augsnē

Augsnes/ūdens sadalījuma koeficients (KOC)

: Nav pieejams.

Mobilitāte

: Nav pieejams.

12.5. PBT un vPvB novērtējuma rezultāti

Šis maisījums nesatur vielas, kas ir novērtētas kā PBT vai vPvB.

12.6. Endokrīnās sistēmas darbības traucējošās īpašības

Nav pieejams.

Kods	: SDS-0061061	Izdošanas datums/Pārskatīšanas datums	: 2024. gada 5. maijs
Šķīdinātājs 1061			

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

Šajā sadaļā ir sniegta informācija satur vispārīgus padomus un norādījumus. Identificēto lietošanas veidu saraksts 1. iedaļā ir jāizskata, lai iegūtu jebkādu pieejamo lietošanas veida informāciju, kas sniegta iedarbības scenārijā(-os).

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Produkts	
Iznīcināšanas metodes	: Jāizvairās no atkritumu rašanās vai, kad vien iespējams, jāsamazina. Atbrīvojoties no šīs izstrādājuma, šķīdinātājiem un jebkādiem blakusproduktiem, vienmēr jāatbilst vides aizsardzības un atkritumu iznīcināšanas tiesību aktu prasībām un visām reģionālās vietējās varas iestādēm. Atbrīvojoties no pārpalikumiem un nepārstrādājamiem produktiem, izmantojot licencētu atkritumu savākšanas darbuzņēmēju. Neapstrādātus atkritumus nedrīkst izmest kanalizācijā, ja vien tie pilnībā neatbilst visu kompetento iestāžu prasībām.
Bīstamie atkritumi	: Produkta klasifikācija var atbilst bīstamo atkritumu kritērijiem.

Eiropas atkritumu katalogs (EWC)

Atkritumu kods	Atkritumu apraksts
08 01 11*	krāsu un laku atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

Iepakojums

Iznīcināšanas metodes	: Jāizvairās no atkritumu rašanās vai, kad vien iespējams, jāsamazina. Atkritumu iepakojums ir jāpārstrādā. Sadedzināšana vai apglabāšana poligonā jāapsver tikai tad, ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama.
Iepakojuma veids	Eiropas atkritumu katalogs (EWC)
Konteiners	15 01 06 jaukts iepakojums
Iepašā piesardzība pasākumi	: Šis materiāls un tā tvertne ir jāiznīcina drošā veidā. Jāievēro piesardzība, rīkojoties ar iztukšotiem traukiem, kas nav iztīrīti vai izskaloti. Tukšās tvertnēs vai starplikās var būt saglabājušās daļas produkta atliekas. Tvaiki no produkta atliekām konteinerā iekšpusē var radīt viegli uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu atmosfēru. Negrieziet, nemetiniet vai neslīdējiet izlietotos konteinerus, ja vien tie nav rūpīgi iztīrīti no iekšpuses. Izvairieties no izlijušā materiāla izkļūdes un noteces un saskares ar augsni, ūdensceļiem, notekas un kanalizāciju.

14. Transporta informācija

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 ANO numurs vai ID numurs	UN1263	UN1263	UN1263	UN1263
14.2. ANO pareizais piegādes nosaukums	AR KRĀSU SAISTĪTĀ MATERIĀLS	AR KRĀSU SAISTĪTĀ MATERIĀLS	AR KRĀSU SAISTĪTĀ MATERIĀLS	AR KRĀSU SAISTĪTĀ MATERIĀLS
14.3. Transporta bīstamības klase(-es)	3	3	3	3
14.4. Iepakojuma grupa	II	II	II	II
14.5. Vides apdraudējumi	Nē.	Nē.	Nē.	Nē.

Kods	: SDS-0061061	Izdošanas datums/Pārskatīšanas datums	: 2024. gada 5. maijs
Šķīdinātājs 1061			

14. Transporta informācija

Jūru piesārņojošas vielas	Nav piemērojams.	Nav piemērojams.	Nav piemērojams.	Nav piemērojams.
---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Papildus informācija

ADR/RID	: Neviena nav identificēta.
Tunelā kods	: (D/E)
ADN	: Neviena nav identificēta.
IMDG	: Neviena nav identificēta.
IATA	: Nav identificēta.

14.6. Tīpa piesardzības pasākumi attiecībā uz : Transportēšana lietotāja telpās: vienmēr transportēt slēgtos konteineros, kas ir vertikāli un droši.
lietotājs Nodrošiniet, lai personas, kas transportē produktu, zinātu, kā rīkoties negadījumā vai noplūdes gadījumā.

14.7. Jūras pārvadājumi bez taras : Nav piemērojams.
saskaņā ar SJO instrumentiem

15. IEDAĻA. Normatīvā informācija

15.1. Drošības, veselības un vides noteikumi/normatīvi, kas tieši attiecas uz vielu vai maisījumu

ES Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
XIV pielikums — Licencējamo vielu saraksts
<u>XIV pielikums</u>
Neviena no sastāvdaļām nav norādīta.
<u>Vielas, kas rada ļoti lielas bažas</u>
Neviena no sastāvdaļām nav norādīta.
XVII pielikums — Ierobežojumi
Nav piemērojams.
par ražošanu,
noteiktu bīstamu vielu laišana
tirgū un lietošana,
maisījumi un izstrādājumi
Sprāgstvielu prekursori
: Nav piemērojams.
Ozona slāni noārdošas vielas (1005/2009/ES)
Nav sarakstā.
Seveso direktīva
Šis produkts tiek kontrolēts saskaņā ar Seveso direktīvu.
<u>Bīstamības kritēriji</u>
Kategorija
P5c

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums : Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

Kods	: SDS-0061061	Izdošanas datums/Pārskatī šanas datums	: 2024. gada 5. maijs
Šķ dinātājs 1061			

16. IEDAĻ A. Cita informācija

 Norāda informāciju, kas ir mainī ta salī dzinājumā ar iepriekšējo versiju.

Saī sinājumi un akronī mi

- ATE = akūtās toksicitātes novērtējums
CLP = Klasifikācijas, marķēšanas un iepakšanas regula [Regula (EK) Nr. 1272/2008]
DNEL = atvasinātais bezefekta lī menis
EUH paziņojums = CLP specifisks Bī stamī bas paziņojums
PNEC = paredzamā koncentrācija bez ietekmes
RRN = REACH reģistrācijas numurs
PBT = noturī gs, bioakumulatī vs un toksisks
vPvB = ļ oti noturī gs un ļ oti bioakumulatī vs
ADR = Eiropas lī gums par starptautiskajiem bī stamo kravu autopārvadājumiem
ADN = Eiropas noteikumi par starptautiskajiem bī stamo kravu pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļ iem
IMDG = Starptautiskās jūras bī stamās kravas
IATA = Starptautiskā gaisa transporta asociācija

Pilns saī sināto H formulējumu teksts

H225 H304 H315 H319 H336 H361d H373	Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Norijot un nokļ ūstot elpceļ os, var būt letāls. Izraisa ādas kairinājumu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboni. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
EUH066	Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu vai plaisāšanu.

Klasifikācijas pilns teksts [CLP/GHS]

Asp. Tox. 1 Eye Irrit. 2 Liesma. Liq. 2 Repr. 2 Ādas kairinājums. 2 STOT RE 2	APIRĀCIJAS APDRAUDĒJUMS — 1. kategorija NOPIE ACU BOJĀJUMI/ACU KAIRINĀJUMS – 2. kategorija UZLIESMOJOŠI ŠĶIDRUMI — 2. kategorija REPRODUKTĪVĀ TOKSICITĀTE — 2. kategorija ĀDAS KODĪ GUMS/KAIRINĀJUMS – 2. kategorija Ī PAŠA MĒRĶORGĀNA TOKSICITĀTE — ATKĀRTOTA IEDARBĪBA — 2. kategorija Ī PAŠA MĒRĶORGĀNA TOKSICITĀTE — VIENREIZĒJĀ IEDARBĪBA — 3. kategorija
STOT SE 3	

Vēsture

Izdošanas datums/ : 2024. gada 5. maijs

Pārskatīšanas datums

Iepriekšējās izdošanas datums : 2024. gada 26. aprīlis

Sagatavoja : EHS

Versija : 1.02

Atruna

Šajā datu lapā ietvertā informācija ir balstīta uz pašreizējām zinātnes un tehnikas atziņām. Šīs informācijas mērķis ir pievērst uzmanību veselībai un drošībai aspektiem, kas attiecas uz mūsu piegādātajiem produktiem, un ieteikt piesardzību pasākumus produktu uzglabāšanai un lietošanai. Netiek sniegta nekāda garantija vai garantija attiecībā uz izstrādājumu īpašībām. Nevar uzņemties atbildību par šajā datu lapā aprakstīto piesardzību pasākumu neievērošanu vai produktu nepareizu izmantošanu.